

Dynablast®

À EAUX CHAUDES HAUTE PRESSION NETTOYEURS HAUTE PRESSION



INTRODUCTION

Depuis plus de 25 ans, Dynablast est un chef de file dans le domaine des nettoyeurs à haute pression industriels. Avec l'introduction précoce de notre gamme de brûleurs au gaz naturel et gaz propane haute efficacité « écologiques », Dynablast a surpassé la compétition. Notre *force* a toujours résidé dans la qualité de nos produits.



Aujourd'hui, Dynablast poursuit la tradition de fabrication de produits de qualité, en veillant à toujours respecter ou dépasser les normes de l'industrie. Avec plus de 50 nettoyeurs haute pression à l'eau froide mis à la disposition du marché industriel, nous offrons non seulement de la diversité, mais aussi de *l'innovation*.

Quelles que soient vos exigences, Dynablast a la machine *performante* qu'il vous faut. Les nettoyeurs haute pression Dynablast vous procurent *l'endurance* nécessaire pour accomplir la tâche. Nos produits uniques sont conçus et construits pour répondre aux besoins des utilisateurs en matière de nettoyage, et ce, pendant maintes années.

Les nettoyeurs haute pression Dynablast sont manufacturés seulement avec des composantes de la plus haute qualité.

Propulsé par
HONDA
MOTEURS

Beckett

BALDOR
BALDOR • DODGE • RELIANCE




YANMAR


SUBARU
Robin Industrial Engines





TABLE DES MATIÈRES


NETTOYEURS EAU CHAUDE	NETTOYEURS EAU FROIDE	ACCESSOIRES POUR LES NETTOYEURS À PRESSION
Brûleur au mazout 3 - 4	Moteur à essence 6	Dévidoire 8
Brûleur propane / gaz naturel 4	Moteur électrique 6 - 8	Arrêt / départ automatique 8
Modules de chauffage 5		


MOTEUR À ESSENCE	SÉRIE DGF	MODÈLE :	H2527DGF	H4035DGF	BRÛLEUR AU MAZOUT À ENTRAÎNEMENT DIRECT	
		Pression de service (lb/po) :		2 700		3 500
		Débit (gal/min) :		2,5		3,8
		Moteur (ch) :		7,0 Subaru EX		13,0 HONDA GX - Démarrage électrique
		Régime de la pompe (RPM) :		3 600		3 600
		BTU :		170 000		300 000
		Brûleur :		12 Volt		12 Volt
		Dimension (Lo x La x H) :		42" x 18" x 32"		42" x 28" x 43"
Poids à l'expédition :			389 lb	440 lb		


MOTEUR ÉLECTRIQUE	SÉRIE DEF	MODÈLE :	H2015DEF1	H3025DEF1	H3030DEF1/3D	BRÛLEUR AU MAZOUT À ENTRAÎNEMENT DIRECT	
		Pression de service (lb/po) :		1 500	2 500		3 000
		Débit (gal/min) :		2,0	3,0		3,0
		Moteur (ch) :		2	5		6
		Tension disponible (1-phase) :		115 V	230 V		230 V
		Tension disponible (3-phase) :		-	-		575 V
		Ampères :		20	30		30/7,5
		Régime de la pompe (RPM) :		3 450	3 450		1 725
		BTU :		172 000	300 000		300 000
		Départ / arrêt automatique :		Non	Oui		Oui
Dimension (Lo x La x H) :			42" x 26" x 40"	42" x 28" x 43"	42" x 28" x 43"		
Poids à l'expédition :		290 lb	420 lb	425 lb			


MOTEUR DIESEL	SÉRIE DDF	MODÈLE :	H4030DDF		BRÛLEUR AU MAZOUT À ENTRAÎNEMENT DIRECT	
		Pression de service (lb/po) :		3 000		
		Débit (gal/min) :		4,0		
		Moteur (ch) :		10,0 YANMAR - Démarrage électrique		
		Régime de la pompe (RPM) :		3 600		
		BTU :		300 000		
		Brûleur :		12 Volt		
		Dimension (Lo x La x H) :		42" x 28" x 43"		
Poids à l'expédition :			455 lb			


MOTEUR ÉLECTRIQUE	SÉRIE BEF	MODÈLE :	H3525BEF1	H4030BEF1/3A/3B/3C/3D	BRÛLEUR AU MAZOUT À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE	
		Pression de service (lb/po) :		2 500		3 000
		Débit (gal/min) :		3,5		4,0
		Moteur (ch) :		6,0		7,5
		Tension disponible (1-phase) :		230 V		230 V
		Tension disponible (3-phase) :		-		208V/230V/460V/575V
		Ampères :		28		32/30/22/12/10
		Régime de la pompe (RPM) :		1 450		1 450
		BTU :		315 000		315 000
		Départ / arrêt automatique :		Oui		Oui
Dimension (Lo x La x H) :			47" x 23" x 41"	47" x 23" x 41"		
Poids à l'expédition :		560 lb	580 lb			


MOTEUR À ESSENCE	SÉRIE BGF	MODÈLE :	HDCS4035BGF	HAC5035BGF	BRÛLEUR AU MAZOUT À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE	
		Pression de service (lb/po ²) :		3 500		3 500
		Débit (gal/min) :		4,0		5,2
		Moteur (ch) :		18,0 Subaru EH Démarrage électrique		20,0 HONDA GX Démarrage électrique
		Régime de la pompe (RPM) :		1 450		1 350
		BTU :		290 000		414 000
		Brûleur :		12 Volt		120 Volt
		Dimension (Lo x La x H) :		48" x 27" x 45"		48" x 27" x 45"
Poids à l'expédition :			600 lb	650 lb		


MOTEUR ÉLECTRIQUE	SÉRIE DEP	MODÈLE :	H2015DEP1		BRÛLEUR AU PROPANE À ENTRAÎNEMENT DIRECT	
		Pression de service (lb/po ²) :		1 500		
		Débit (gal/min) :		2,0		
		Moteur (ch) :		2,0		
		Tension disponible (1-phase) :		115 V		
		Ampères :		20		
		Régime de la pompe (RPM) :		3 450		
		BTU :		197 000		
Dimension (Lo x La x H) :			43" x 28" x 26"			
Poids à l'expédition :		350 lb				


MOTEUR ÉLECTRIQUE	SÉRIE BEN/P	MODÈLE :	UHE422 BEN/P	UHE430 BEN/P	UHE520 BEN/P	UHE530 BEN/P	BRÛLEUR AU GAZ NATUREL OU AU PROPANE À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE	
		Pression de service (lb/po ²) :		2 200	3 000	2 000		3 000
		Débit (gal/min) :		4,0	4,0	5,0		5,0
		Moteur (ch) :		5,0	7,5	7,5		10,0
		Tension disponible (1-phase) :		230 V	230 V	230 V		230 V
		Tension disponible (3-phase) :		208/230/ 460/575	208/230/ 460/575	208/230/ 460/575		208/230/ 460/575
		Ampères :		26/14/13/7/5	32/22/22/11/8	32/22/22/11/8		42/30/28/14/11
		Régime de la pompe (RPM) :		1 450	1 450	1 450		1 450
		BTU :		350 000	350 000	350 000		350 000
		Départ / arrêt automatique :		Oui	Oui	Oui		Oui
		Dimension (Lo x La x H) :		47"x23"x41"	47"x23"x41"	47"x23"x41"		47"x23"x41"
		Poids à l'expédition :		560 lb	580 lb	580 lb		600 lb
Évent de type :			B	B	B	B		


MOTEUR ÉLECTRIQUE	SÉRIE BEE	MODÈLE :	H4030BEE3C/D	H3620BEECSS/DSS	BRÛLEUR ÉLECTRIQUE À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE	
		Pression de service (lb/po ²) :		3 000		2 000
		Débit (gal/min) :		4,0		3,6
		Moteur (ch) :		7,5		5
		Tension disponible (3-phase) :		460V / 575V		460V / 575V
		Ampères :		98 / 80		95 / 77
		Régime de la pompe (RPM) :		1 400		1 400
		KW :		72		72
		Départ / arrêt automatique :		Oui		Oui
		Dimension (Lo x La x H) :		34" x 22" x 31"		34" x 22" x 31"
Matériel de Serpentin :			Acier	Acier Inoxydable		
Poids à l'expédition :		500 lb	490 lb			


MODULE DE CHAUFFAGE	SÉRIE MHGF	MODÈLE :	MHG400F	BRÛLEUR AU MAZOUT	
		Pression de service (lb/po ²) :			3 500
		BTU :			315 000
		Combustible :			N°.1 ou N°.2
		Dimension (Lo x La x H) :			54" x 30" x 45"
Poids à l'expédition :			380 lb		


MODULE DE CHAUFFAGE	SÉRIE MHGE N/P	MODÈLE :	MHGE400 N/P	MHGE400 N/P-24V	BRÛLEUR AU GAZ NATUREL OU AU PROPANE	
		Pression de service (lb/po ²) :		3 500		3 500
		BTU :		350 000		350 000
		Commande de la soupape à gaz :		Millivolt		24 Volt
		Combustible :		NG/LP		NG/LP
		Dimension (Lo x La x H) :		41" x 18" x 47"		41" x 18" x 47"
		Poids à l'expédition :		345 lb		345 lb
Évent de type :			B	B		


MODULE DE CHAUFFAGE	SÉRIE SQN/P	MODÈLE :	MHGSQ35 N/P	MHGSQ35 N/PEI	MHG500 NSQ/PSQ	MHG SQ30F-12V	BRÛLEUR AU GAZ NATUREL OU AU PROPANE OU AU MAZOUT	
		Pression de service (lb/po ²) :		3 500	3 500	3 500		3 500
		BTU :		345 000	345 000	350 000		290 000
		Commande de la soupape à gaz :		Millivolt	Electronic 24V	Electronic 24V		12 Volt
		Combustible :		NG/LP	NG/LP	NG/LP		Mazout
		Dimension (Lo x La x H) :		24" x 22" x 44"	24" x 22" x 44"	24" x 22" x 47"		23" x 22" x 44"
		Poids à l'expédition :		290 lb	290 lb	310 lb		290 lb
Évent de type :			A	A	B	-		


MOTEUR À ESSENCE	SÉRIE CRDG	MODÈLE :	CR3025DG	CR4035DG	CR4040DG	CHARIOT INDUSTRIEL À ENTRAÎNEMENT DIRECT	
		Pression de service (lb/po ²) :		2 500	3 500		4 000
		Débit (gal/min) :		3,0	3,8		4,0
		Moteur (ch) :		6,5 HONDA GX	13,0 HONDA GX		14,0 Subaru EX
		Régime de la pompe (RPM) :		3 600	3 600		3 600
		Dimensions - Poignée relevée (Lo x La x H) :		37" x 26" x 35"	37" x 26" x 35"		37" x 26" x 35"
Poids à l'expédition :			103 lb	155 lb	160 lb		


MOTEUR À ESSENCE	SÉRIE ABG	MODÈLE :	C4035ABG	CHARIOT EN ALUMINIUM À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE	
		Pression de service (lb/po ²) :			3 500
		Débit (gal/min) :			3,8
		Moteur (ch) :			13,0
		Régime de la pompe (RPM) :			1 450
		Dimension (Lo x La x H) :			32" x 27" x 25"
Poids à l'expédition :			165 lb		


MOTEUR À ESSENCE	SÉRIE BG	MODÈLE :	C5050BG	CHARIOT INDUSTRIEL À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE	
		Pression de service (lb/po ²) :			5 000
		Débit (gal/min) :			5,0
		Moteur (ch) :			24,0
		Régime de la pompe (RPM) :			1 845
		Dimension (Lo x La x H) :			43" x 25" x 39"
Poids à l'expédition :			310 lb		


MOTEUR ÉLECTRIQUE	SÉRIE CRDE	MODÈLE :	C2010DESS	CR3015DE1	CR3621DE1	CHARIOT INDUSTRIEL EN ACIER INOXYDABLE À ENTRAÎNEMENT DIRECT	
		Pression de service (lb/po ²) :		1 000	1 500		2 100
		Débit (gal/min) :		2,1	3,0		3,6
		Moteur (ch) :		1,5	3,0		5,0
		Régime de la pompe (RPM) :		1 750	1 750		1 750
		Tension disponible :		115	230		230
		Ampères :		13,6	13,2		23,0
		Dimensions - Poignée relevée (Lo x La x H) :		37" x 26" x 35"	37" x 26" x 35"		37" x 26" x 35"
Poids à l'expédition :			95 lb	123 lb	190 lb		






MOTEUR ÉLECTRIQUE	SÉRIE CRDET	MODÈLE :	C2010DETSS	CR3621DET1/3D	C4030DET	CHARIOT INDUSTRIEL • EN ACIER INOXYDABLE • À ENTRAÎNEMENT DIRECT	
		Pression de service (lb/po ²) :		1 000	2 100		3 000
		Débit (gal/min) :		2.1	3.6		4.0
		Moteur (ch) :		1.5	5.0		7.5
		Régime de la pompe (RPM) :		1 750	1 750		1 750
		Tension disponible :		115	230/575		230
		Ampères :		13.9	20,0/5,7		33
		Dimension des roues :		10"	10"		16"
		Dimension (Lo x La x H) :		33" x 23" x 26"	37" x 26" x 35"		41" x 31" x 24"
	Poids à l'expédition :		100 lb	200 lb	270 lb		


MOTEUR ÉLECTRIQUE	SÉRIE DE	MODÈLE :	C2010DEH	C4030DEHR	CHARIOT INDUSTRIEL • À ENTRAÎNEMENT DIRECT	
		Pression de service (lb/po ²) :		1 000		3 000
		Débit (gal/min) :		2,1		4,0
		Moteur (ch) :		1,5		7,5
		Régime de la pompe (RPM) :		1 750		1 750
		Tension disponible :		115 V		230 V
		Ampères :		13.9		33,0
		Dimension des roues :		N/A		16"
		Dimension (Lo x La x H) :		20" x 12" x 6"		41" x 31" x 24"
	Poids à l'expédition :		80 lb	270 lb		

MOTEUR ÉLECTRIQUE	SÉRIE BE	MODÈLE :	C4320BE1/3D	C5030BE1/3D	CHARIOT INDUSTRIEL • À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE	
		Pression de service (lb/po ²) :		2 000		3 000
		Débit (gal/min) :		4,3		5,0
		Moteur (ch) :		6,0		10,0
		Régime de la pompe (RPM) :		900		1 300
		Tension disponible :		230/575		230/575
		Ampères :		16,0/7,5		42,0/11,0
		Dimension (Lo x La x H) :		34" x 25" x 39"		34" x 25" x 39"
		Poids à l'expédition :		320 lb		350 lb

MOTEUR ÉLECTRIQUE	SÉRIE HT	MODÈLE :	C5004HTSS	C1904HTSS	C1904HTDS/3D	CHARIOT EN ACIER INOXYDABLE • À ENTRAÎNEMENT DIRECT	
		Pression de service (lb/po ²) :		500	1 900		1 900
		Débit (gal/min) :		4,0	4,0		4,0
		Moteur (ch) :		1,5	5,0		5,0
		Régime de la pompe (RPM) :		1 750	1 750		1 750
		Tension disponible :		115 V	230 V		230 V / 575 V
		Ampères :		13,5	22,0		22,0/5,7
		Départ / arrêt automatique :		Non	Non		Oui
		Dimensions - Poignée relevée (Lo x La x H) :		33" x 22" x 35"	33" x 22" x 35"		33" x 22" x 35"
	Dimensions - Poignée baissée (Lo x La x H) :		40" x 22" x 28"	40" x 22" x 35"	40" x 22" x 35"		
	Poids à l'expédition :		100 lb	195 lb	205 lb		

MOTEUR ÉLECTRIQUE	SÉRIE MPUB	MODÈLE :	MPUB3530E1/3D	MPUB5030E1/3D	MPUB1030E3D	CHARIOT INDUSTRIEL / COUVERT EN ACIER INOXYDABLE À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE	
		Pression de service (lb/po ²) :		3 000	3 000		3 000
		Débit (gal/min) :		3,5	5,0		10,0
		Moteur (ch) :		7,5	10,0		20,0
		Régime de la pompe (RPM) :		1 450	1 300		1 750
		Tension disponible :		230/575	230/575		575
		Départ / Arrêt Automatique :		oui	oui		Oui
		Ampères :		32,0/10,0	42,0/11,0		20,0
		Couvert en Acier Inoxydable :		oui	oui		non
		Dimension (Lo x La x H) :		28-1/4" x 27-1/2" x 15"	28-1/4" x 27-1/2" x 15"		25" x 32"
Poids à l'expédition :			265 lb	315 lb	390 lb		
Chariot :		Option	Option	N/A			

DÉVIDOIRE	DÉVIDOIRE	UTILISER AVEC : NETTOYEURS À EAU CHAUDE	Pression de Service (lb/po)	Construction	Température d'opération max.	Dimension (Lo x La x H)	Poids à l'expédition	ACCESSOIRES POUR LES NETTOYEURS À PRESSION	
		HR4KIT	Serie DGF Serie DEF (Pas H2015DEF1) Serie DDF	4 000 (Hannay PW2)	Acier de calibre 12 et 16	250° F / 121° C	20" x 20" x 24"		35 lb
		HR3KIT	C4030DEHR C4030DET	3 000	Acier	174° F / 80° C	16" x 14" x 17"		18 lb
		MPUBHR	Serie MPUB	4 000 (Hannay PW2)	Acier de calibre 12 et 16	250° F / 121° C	20" x 20" x 24"		35 lb
		DYNAHR150	Serie CR	3 000	Acier	174° F / 80° C	16" x 14" x 17"		18 lb
		DYNA15141718	Serie CR	4 000 (15141718 Hannay)	Acier de calibre 12 et 16	250° F / 121° C	16" x 19" x 18"		34 lb

ARRÊT / DÉPART AUTOMATIQUE		MODÈLE :	TDS1151PH	TDS2301PH	ACCESSOIRES POUR LES NETTOYEURS À PRESSION
		Moteur (ch) :	1,5	5,0 / 6,0 / 7,5	
		Tension disponible :	115	230	
		Phase :	1ph	1ph	
		Dimension (Lo x La x H) :	8,5" x 5" x 5,5"	10" x 7,5" x 5,5"	
		Poids à l'expédition :	4 lb	8 lb	



Distribué par :



EST - 1.888.881.6667
OUEST - 1.800.527.8592