

- **Downstream Adjustable Chemical Injector:**
For low pressure soap and chemical injection.
- **Quick Connect Hose Connectors:**
For easy on/off connections and tangle free hoses.
- **Honda GX / Subaru EH "V" Twin Gasoline Engine:**
Performance proven industrial gasoline engine with electric start and low oil alert system.
- **Hourmeter:**
Ideal for scheduling regular service maintenance or rental applications.
- **Protective Battery Box:**
Water-resistant plastic box for extra protection against weathering. (Battery not included)
- **Easy Access Control Panel:**
Improved layout of the operator control panel makes servicing your machine fast and easy.

- **Stainless Steel Coil Skin and Burner Cover:**
Schedule 80 coil with 414 000 BTU burner.



- **Large Burner Temperature Dial:**
Adjust water temperature with ease.

- **Four Quick Connect Nozzles:**
Colour coded nozzles included are 0°, 15°, 25° QC.
- **Quality Gun, Lance & Hose Combination:**
Easy pull trigger with 48" lance and 4 000 psi hose.
- **Separate Unloader with Easy Start Valve:**
"Easy Start" unloader to help start the engine with the gun closed.
- **Interpump Triplex Plunger Pump with Ceramic Plungers:**
All Dynablast pressure washers include GP/Interpump pumps with solid ceramic plungers, thermal pump protector and limited 5 year warranty.
- **Heavy Duty Skid Mount Steel Frame:**
Includes protective roll cage and a powder coated finish.
- **Extra Large Fuel Oil Tank:**
Holds up to 16.0 gallons (60 L) of No.1 or No.2 fuel oil.

SPECIFICATIONS

ASSEMBLED IN CANADA

	HACS5035BGF	HACS035BGF
MODEL	HACS5035BGF	HACS035BGF
Operating Pressure (PSI):	3 500	3 500
Volume (GPM):	5.2	5.2
Motor (HP):	20.5 - Subaru EH	20.0 - Honda GX
Pump Speed (RPM):	1 350	1 350
BTU:	414 000	414 000
Unit Dimensions (LxWxH):	48" x 27" x 45"	48" x 27" x 45"
Unit Weight:	650 lb	650 lb

Features and specifications subject to change without prior notice.

Other Features

- **High pressure blow-off valve** - For added safety.
- **120v Beckett Burner** - High BTU output. Includes 1 800 watt generator. No external electricity required.
- **Long dual drive belt with belt tensioner** - Ensures superior power and minimal maintenance.
- **Easy access to fuel tank** - Easy side access of fuel tanks for refuelling and service.
- **Large capacity gas tank** - 9 gallon gas tank provides 8 hours of service.
- **Compact Design** - Uses less space.
- **ETL Certified - B140.11 & UL1776**



Distributed by:

Dynablast®

- **Injecteur en aval de produits chimiques :**
Pour l'injection de savon et de produits chimiques sous basse pression.
- **Raccords à branchement :**
Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.
- **Moteur à essence à 2 cylindres en V Honda GX / Subaru EH :**
Moteur à essence industriel aux performances éprouvées avec démarreur électrique et dispositif d'avertissement de bas niveau d'huile.
- **Grand cadran de sélection des températures du brûleur :**
Réglez facilement la température de l'eau.
- **Horamètre :**
Idéal pour l'établissement des périodicités d'entretien ou les applications de location.
- **Boîtier de batterie :**
Boîtier en plastique étanche offrant une protection supplémentaire contre les intempéries (batterie non comprise).

- **Enveloppe du serpentín et couvercle du brûleur en acier inoxydable :**
Serpentin de chauffage, norme 80 et brûleur de 414 000 BTU.



- **Tableau de commande facile d'accès :**
La présentation améliorée du tableau de commande facilite et accélère l'entretien rapide et facile de l'appareil.

- **Quatre buses à branchement rapide :**
Les buses chromocodées incluses sont 0°, 15°, 25°, et à savon QC.
- **Combinaison pistolet, lance et tuyau :**
Gâchette facile à utiliser avec lance de 48 po et tuyau de 4 000 psi.
- **Soupape de marche à vide séparée avec démarrage rapide :**
Aide à démarrer le moteur alors que le pistolet est fermé.
- **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure avec tête nickelée :**
Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.
- **Cadre en acier ultra-robuste monté sur palette :**
Comprend un cadre de sécurité peint par poudrage.
- **Très grand réservoir de combustible :**
Peut contenir jusqu'à 16,0 gallons (60 L) de mazout n° 1 ou n° 2.

FICHE TECHNIQUE

FABRIQUÉ AU CANADA

MODÈLE	HACS5035BGF	HAC5035BGF
Pression de service (lb/po)	3 500	3 500
Débit (gal/min) :	5,2	5,2
Moteur (ch) :	20,5 - Subaru EH	20,0 - Honda GX
Régime de la pompe (RPM) :	1 350	1 350
BTU :	414 000	414 000
Dimension (Lo x La x H) :	48" x 27" x 45"	48" x 27" x 45"
Poids à l'expédition :	650 lb	650 lb

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

Autres caractéristiques

- **Soupape de surpression** - Pour une sécurité accrue.
- **Brûleur Beckett de 120 VAC** - Puissance élevée en BTU. Comprend une génératrice de 1 800 watts - pas besoin d'électricité
- **Courroie d'entraînement double avec tendeur** - Assure une puissance supérieure et un entretien minimal.
- **Accès facile aux réservoirs** - Accès facile par le côté pour l'avitaillement de l'entretien.
- **Réservoir à essence grande capacité** - Réservoir de 9 gallons offrant 8 heures de service.
- **Modèle compact** - Prends moins de place.
- **Homologué ETL B140.11 & UL1776**



Dynablast®



Distribué par :