

CRDG SERIES

COLD WATER PRESSURE WASHER

Direct Drive • Gasoline Powered • Industrial Cart

- **Downstream Adjustable Chemical Injector:**
For low pressure soap and chemical injection.
- **Quick Connect Hose Connectors:**
For easy on/off connections and tangle free hoses.
- **Subaru EX40 Gasoline Engine:**
Includes re-coil start and low oil alert system.
- **Separate Unloader with Easy Start Valve:**
Diverts water pressure when trigger is not in use. Includes easily adjustable pressure control knob and all brass fittings.
- **Clear Inlet Filter:**
Helps reduce contaminants from entering the pump.
- **Chemical Basket:**
For easy chemical storage.

- **Full Wrap-Around Frame For Full Protection :**
With powder coated finish



- **10" Never-Go-Flat Tires:**
Ball bearing construction with a steel rim and hub assembly.

- **Four Quick Connect Nozzles:**
Colour coded nozzles included are 0°, 15°, 25° and soap.
- **50' High Pressure Hose:**
Durable non-marking steel braided hose.
- **Quality Gun and Stainless Steel Lance Combination:**
Easy pull trigger with 36" lance.
- **High Quality Triplex Plunger Pump:**
All Dynablast pressure washers include GP/Interpump pumps with solid ceramic plungers, thermal pump protector and limited 5 year warranty.
- **Rubber Foot:**
Reduces vibration.

Other Features:

- Pressure Gauge
- Cart includes Gun, Lance and Hose Holder



OPTIONAL HOSE REEL AVAILABLE

- DYNAHR150
- DYNA15141718



SPECIFICATIONS		ASSEMBLED IN CANADA
MODEL		CR4040DG
Operating Pressure (PSI):		4000
Volume (GPM):		4.0
Motor (HP):		14
Pump Speed (RPM):		3600
Dimensions - Handle Up (LxWxH):		37"x26"x35"
Unit Weight:		160 lbs

Features and specifications subject to change without prior notice.

Dynablast®



Distributed by:

www.dynablast.com

CRDG_S-A-11/10

SÉRIE CRDG

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE

Moteur à essence à entraînement direct • Chariot industriel

- **Injecteur en aval de produits chimiques :**
Pour l'injection de savon et de produits chimiques sous basse pression.
- **Raccords à branchement rapide pour tuyaux souples :**
Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.
- **Moteur à essence Subaru EX40 :**
Comprend le démarrage à rappel et un dispositif d'avertissement de bas niveau d'huile.
- **Soupape de marche à vide séparée avec démarrage rapide :**
Fait dévier la pression d'eau lorsque la gâchette n'est pas utilisée. Comprend un bouton de commande de pression facilement réglable et tous les raccords en laiton.
- **Filtre d'entrée d'eau transparent :**
Permet de réduire les contaminants qui entrent dans la pompe.
- **Panier à produits chimiques :**
Pour le rangement facile des produits chimiques.

- **Chariot réversible en acier inoxydable robuste :**
Avec porte-pistolet et porte-lance.

- **Quatre buses à branchement rapide :**
Les buses chromocodées incluses sont 0°, 15°, 25° et à savon.

- **Tuyau souple haute pression de 50 pi :**
Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.

- **Pistolet de qualité et lance en acier inoxydable :**
Gâchette facile à utiliser avec lance de 36 po.

- **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure :**
Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.

- **Pied en caoutchouc :**
Pour réduire les vibrations.



- **Pneus 10" sans air :**
Construction à roulement à billes avec ensemble moyeu et jante en acier.

Autres caractéristiques

- Manomètre
- Support de pistolet, lance et tuyau est inclus avec le chariot



DÉVIDER OPTIONNEL EST DISPONIBLE :

- DYNAHR150
- DYNA15141718



FICHE TECHNIQUE	
MODÈLE	CR4040DG
Pression de service (lb/po ²) :	4 000
Débit (gal/min) :	4,0
Moteur (ch) :	14
Régime de la pompe (tr/min) :	3 600
Dimensions - Poignée relevée (Long. x Larg. x Haut.) :	37 po x 26 po x 35 po
Poids à l'expédition :	160 lb

FABRIQUÉ AU
CANADA

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

Dynablast®



Distribué par :