

Laveuses À Pression À Eau Chaude – Série BEE

Dynablast



H20155BEE3C/D | H3123BEE363C/D | H3123BEE483D | H3620BEE723C/D
H4030BEE483D | H4030BEE3C/D | H55030BEE3C/D | H7120BEE3C/D

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Injecteur de produits chimiques en aval
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Buses à raccord rapide (0°, 15°, 25° et buse à détergent)
- Arrêt-départ temporisé
- Capot en acier inoxydable
- Grand cadran de réglage de la température (brûleur)
- Démarrage et arrêt automatique
- Boyau haute pression de 50 pi
- Soupape de surpression
- Ensemble lance-pistolet de 48 po
- Compteur d'heures
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Échangeur de chaleur à haute efficacité
- Arrêt automatique en cas de débit d'eau insuffisant
- Commandes à basse tension (24 volts)
- Pieds en acier massif avec embouts en caoutchouc
- Crépine d'entrée
- Moteur industriel Techtop TEFC

	H2015BEE3C/D	H3123BEE363C/D	H3123BEE483D	H3620BEE723C/D
Pression de fonctionnement	1 500 PSI	2 300 PSI		2 000 PSI
Débit	2,0 gal/min	3,1 gal/min		3,6 gal/min
Moteur	2HP Electric	5HP Electric		
Tension (3 phases)	460 V/575 V		575 V	460 V/575 V
Ampérage	50 A / 40 A	55 A / 45 A	55 A	100 A / 80 A
Phase	3			
Vitesse de la pompe	1 400 tr/min			
Dimensions	34 po x 22 po x 21 po			
Poids	480 lb	490 lb		

	H4030BEE483D	H4030BEE3C/D	H5030BEE3C/D	H7120BEE3C/D
Pression de fonctionnement	3 000 PSI			2 000 PSI
Débit	4,0 gal/min	-	5,0 gal/min	7,1 gal/min
Moteur	Moteur électrique de 7,5 HP		Moteur électrique de 10 HP	
Tension (3 phases)	575 V	460 V / 575 V		
Ampérage	60 A	105 A / 85 A	110 A / 90 A	
Phase	3			
Vitesse de la pompe	1 400 tr/min			
Dimensions	34 po x 22 po x 31 po			
Poids	500 lb		520 lb	

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Entraînement Par Courroie

Combustible pour chauffage :

Électriques

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**