

Laveuses À Pression À Eau Chaude – Série BEF

Dynablast



H3620BEF1 | H4030BEF1/3A/3B/3C/3D

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Injecteur de produits chimiques réglable en aval
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Régulateur de pression externe
- Crépine d'entrée
- Boyau de 50 pi avec connecteurs à raccord rapide
- Réservoir de mazout de 8,8 gal
- Châssis en acier thermolaqué
- Arrêt-départ temporisé
- Serpentin de chauffage Schedule 80
- Moteur industriel Techtop TEFC

	H3620BEF1	H4030BEF1/3A/3B/3C/3D
Pression de fonctionnement	2 000 PSI	3 000 PSI
Débit	3,6 gal/min	3,8 gal/min
Moteur	Moteur électrique de 5 HP	Moteur électrique de 7,5 HP
Tension (1 phase)	240 V	
Tension (3 phases)	-	208 V/240 V/460 V/575 V
Ampérage (1,3A,3B,3C,3D)	27 A	35 A/24 A/22 A/12 A/9 A
Vitesse de la pompe	1450 tr/min	
BTU	315 000	
Combustible (brûleur)	Mazout	
Régulateur de pression externe	Oui	
Arrêt-départ temporisé	Oui	
Dimensions	54 po x 31 po x 46 po	
Poids	580 lb	600 lb

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Entraînement Par Courroie

Combustible pour chauffage :

Mazout

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**