

Laveuses À Pression À Eau Chaude Avec Cheminée Type 'A' – Série BEN/P

Dynablast



H3620BEN/P | H4030BEN/P | H5030BEN/P

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Buses à raccord rapide (0°, 15°, 25° et buse à détergent)
- Cadre en acier robuste
- Allumage électronique (24 V)
- Grand cadran de réglage de la température (brûleur)
- Arrêt-départ temporisé
- Ensemble lance-pistolet de 48 po
- Boyau haute pression de 50 pi
- Enveloppe de serpentin en acier inoxydable
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Entraînement par courroie
- Régulateur de pression externe
- Interrupteur « marche-arrêt » rotatif facile d'accès
- Soupape de surpression
- Détecteur de débit (pour une sécurité accrue)
- Cheminée type 'A'
- Crépine d'entrée
- Injecteur chimique à basse pression réglable
- Moteur industriel Techtop TEFC
- Coupe-tirage inclus

	H3620BEN/P*	H4030BEN/P*	H5030BEN/P*
Pression de fonctionnement	2 000 PSI	3 000 PSI	
Débit	3,6 gal/min	4,0 gal/min	5,0 gal/min
Moteur	Moteur électrique de 5 HP	Moteur électrique de 7,5 HP	Moteur électrique de 10 HP
Tension (1 phase)	-		
Tension (3 phases)	208 V/230 V/460 V/575 V	208 V/230 V/460 V/575 V	
Ampérage (1,3A,3B,3C,3D)	24A /15A /13A /7A /6A	34A /23A /20A /10A /8A	40A /31A /27A /14A /10A
Vitesse de la pompe	1 450 tr/min		
BTU	345 000		
Régulateur de pression externe	Oui		
Arrêt-départ temporisé	Oui		
Dimensions	47 po x 23 po x 41 po		
Poids	530 lb	540 lb	560 lb
Combustible	Gaz naturel (N) ou propane liquide (P)		

* AJOUTER À LA RÉFÉRENCE # - 1 (230V) 3A (208V), 3B (240V), 3C (460V), 3D (575V)

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Entraînement Par Courroie

Combustible pour chauffage :

Gaz naturel ou propane

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**