

Laveuses À Pression Haute Température – Série CBH

Dynablast



CBH530E1T | CBH530E3DT

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Injecteur de produits chimiques réglable en aval
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Déchargeur externe
- Moteurs TEFC à vitesse réduite de 10 ch
- Pompe Interpump HT pour une température de l'eau de 85 °C
- Nouveau tendeur de courroie réglable
- Ceintures faciles d'accès
- 6 000 PSI, tuyau de 15 m
- Ensemble pistolet/lance RL37
- Roues de 13 po
- Arrêt-départ temporisé
- Cadre en acier revêtu de poudre noir
- Cordon d'alimentation de 7 m
- Certifiée ETL

	CBH530E1T	CBH530E3DT
Pression de fonctionnement	3 000 PSI	
Débit	5,0 gal/min	
Moteur	10 HP	
Vitesse de la pompe	1 325 tr/min	1 360 tr/min
Phase	1	3
Tension	240 V	575 V ONLY
Ampérage	41.8 A	9.55 A
Arrêt-départ temporisé	Oui	
Dimensions	45 po x 31 po x 35 po	
Poids	309 lb	

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Entraînement Par Courroie

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**