

Laveuses À Pression À Eau Froide – Série CR

Dynablast



Propulsé par
HONDA
MOTEURS

CR4035BG(S)

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Injecteur de produits chimiques réglable en aval
- Moteur à essence Honda GX390 avec dispositif d'avertissement en cas de niveau d'huile insuffisant
- Pneus de 13 po
- Prise d'entrée avec filtre transparent
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Régulateur de pression externe muni d'une valve pour un démarrage facile
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Manomètre
- Cinq buses à raccord rapide (0°, 15°, 25°, 40° et buse à détergent)
- Cadre en acier revêtu de poudre noire
- 50' High Pressure Hose
- Boyau haute pression de 50 pi
- Crépine d'entrée
- Ensemble formé d'un pistolet de qualité et d'une lance en acier inoxydable
- Protège-courroie aéré pour réduire la chaleur et prolonger la durée de vie de la courroie
- Tendeur pour un réglage facile de la courroie
- Manomètre

	CR4035BG	CR4035BGS
Pression de fonctionnement	3,500 PSI	
Débit	3,8 gal/min	
Moteur	Honda GX390 de 13 HP	
Vitesse de la pompe	1 450 tr/min	
Démarrateur électrique	Non	Oui
Régulateur de pression externe	Oui	
Dimensions	32 po x 27 po x 25 po	
Poids	175 lb	180 lb

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression À Essence

Type d'entraînement :

Entraînement Par Courroie

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**