

Laveuses À Pression À Eau Froide – Série C

Dynablast



C4030DEHR



C4030DET/3D



C5030DET1/3D

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Cordon d'alimentation de 23 pi
- Cinq buses à raccord rapide (0°, 15°, 25°, 40° et buse à détergent)
- Pneus de 13 po
- Certifiée ETL
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Prise d'entrée d'eau avec filtre
- Pompe avec protection thermique
- Lance en acier inoxydable de 48 po
- Injecteur de produits chimiques réglable en aval
- Régulateur de pression externe
- Boyau haute pression de 50 pi
- Crépine d'entrée
- Pistolet à détente isolé
- Arrêt-départ temporisé (offert en option)
- Dévidoir offert en option (HR3KIT)
- Cadre en acier revêtu de poudre noire

	C4030DEHR	C4030DET	C4030DET3D	C5030DET1	C5030DET3D
Pression de fonctionnement	3 000 PSI				
Débit	4 gal/min			5 gal/min	
Moteur	7,5 HP			10 HP	
Vitesse de la pompe	1750 tr/min				
Phase	1		3	1	3
Tension	240 V		575 V	240 V	575 V
Ampérage	31 A		7,08 A	41,8 A	9,55 A
Arrêt-départ temporisé	Non	Oui	Oui		
Dimensions	41 po x 31 po x 24 po				
Poids	270 lb				

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Accouplement rapproché

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**