

# Laveuses À Pression Haute Température À Fixation – Série CWM HT

**Dynablast**



CWM1904HTDS1/  
CWM1904HTDS3D

## Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Pompe haute température (185 °F) Interpump de la série HT
- 1 buse fixe
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Lance en acier inoxydable de 36 po avec poignée latérale en plastique
- Cordon d'alimentation de 23 pi (CWM1904HTDS3D seulement)
- Certifiée ETL
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Régulateur de pression externe
- Support à fixation murale robuste
- Boyau bleu de 50 pi
- Pompe avec protection thermique
- Crépine d'entrée
- 1,5,2,5 hp slow speed TEFC motors

|                                   | CWM1904HTDS1          | CWM1904HTDS3D |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Pression de fonctionnement</b> | 1,900 PSI             |               |
| <b>Débit</b>                      | 4 gal/min             | 4 gal/min     |
| <b>Moteur</b>                     | 5 HP                  |               |
| <b>Vitesse de la pompe</b>        | 1 750 tr/min          |               |
| <b>Phase</b>                      | 1                     | 3             |
| <b>Tension</b>                    | 240 V                 | 575 V         |
| <b>Ampérage</b>                   | 23,2 A                | 4,94 A        |
| <b>Arrêt-départ temporisé</b>     | Oui                   |               |
| <b>Dimensions</b>                 | 21 po x 15 po x 30 po |               |
| <b>Poids</b>                      | 190 lb                |               |

## Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

## Type d'entraînement :

Accouplement rapproché

**Dynablast**

**JOHN BROOKS**

Sans Frais 1-888-881-6667  
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.  
POUR LES PROFESSIONNELS.**