

Laveuses À Pression À Eau Froide Et À Fixation Murale – Série CWM

Dynablast



Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Cordon d'alimentation de 23 pi
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Cinq buses à raccord rapide (0°, 15°, 25°, 40° et buse à détergent)
- Injecteur de produits chimiques réglable en aval
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Régulateur de pression externe
- Lance galvanisée de 36 po avec poignée en plastique
- Support à fixation murale robuste
- Boyau de 50 pi
- Pompe avec protection thermique
- Certifiée ETL
- Crépine d'entrée
- 1,5, 2, 5 hp slow speed TEFC motors

CWM210DE1-TT/ CWM210DET1-TT/
CWM310DE1-TT/ CWM310DET1-TT/
CWM3621DE1/ CWM3621DET1/
CWM3621DET3D

	CWM210DE1-TT	CWM210DET1-TT	CWM310DE1-TT	CWM310DET1-TT
Pression de fonctionnement	1000 PSI			
Débit	2 gal/min		3 gal/min	
Moteur	1,5 HP		2 HP	
Vitesse de la pompe	1750 tr/min			
Phase	1			
Tension	120 V			
Ampérage	13,3 A		17,3 A	
Arrêt-départ temporisé	Non	Oui	Non	Oui
Dimensions	21 po x 15 po x 25 po			
Poids	108 lb	111 lb	113 lb	116 lb

	CWM3621DE1	CWM3621DET1	CWM3621DET3D
Pression de fonctionnement	2 100 PSI		
Débit	3,6 gal/min		
Moteur	5 HP		
Vitesse de la pompe	1 750 tr/min		
Phase	1		3
Tension	240 V		575 V
Ampérage	23,2 A		4,94 A
Arrêt-départ temporisé	Non	Oui	
Dimensions	23 po x 15 po x 25 po	26 po x 15 po x 30 po	
Poids	178 lb	181 lb	

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Entraînement Direct

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**