

Laveuses À Pression À Eau Froide – Série DC

Dynablast



DC2010DE1



DC3621DE1/T1/T3D



DC4030EHD1/T1

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Cordon d'alimentation de 23 pi
- Cinq buses à raccord rapide (0°, 15°, 25°, 40° et buse à détergent)
- Chariot convertible 2 avec poignée réversible
- Pneus de 10 po
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Pompe avec protection thermique
- Injecteur de produits chimiques réglable
- Certifiée ETL
- Régulateur de pression externe
- Lance galvanisée de 36 po avec poignée en plastique
- Boyau haute pression de 50 pi
- Pistolet à détente isolé
- Arrêt-départ temporisé (offert en option)
- Dévidoir offert en option (CC2HRKIT100)
- Crépine d'entrée
- Cadre en acier revêtu de poudre noire

	DC2010DE1	DC3621DE1	DC3621DET1	DC3621DET3D	DC4030EHD1	DC4030EHD1T1
Pression de fonctionnement	1 000 PSI	2 100 PSI			3 000 PSI	
Débit	2,1 gal/min	3,6 gal/min			4 gal/min	
Moteur	Moteur électrique de 1,5 HP	Moteur électrique de 5 HP			Moteur électrique de 7,5 HP	
Vitesse de la pompe	1 750 tr/min					
Phase	1			3	1	
Tension	120 V	240 V		575 V	240 V	
Ampérage	13,3 A	23,2 A		4,94 A	31 A	
Arrêt-départ temporisé	Non	Non	Oui		Non	Oui
Dimensions	33 po x 23 po x 26 po					
Poids	100 lb	180 lb	190 lb		252 lb	285 lb

* SEULE LA CONFIGURATION BASSE EST POSSIBLE AVEC LE CHARIOT DES MODÈLES DC4030EHD1 ET DC4030EHD1T1

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Entraînement Direct

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**