

Laveuses À Pression À Eau Froide – Série DC

Dynablast



DC3250GHD-TT



DC4040GHD/GRHD

Propulsé par
HONDA
MOTEURS

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Cinq buses à raccord rapide (0°, 15°, 25°, 40° et buse à détergent)
- Chariot convertible 2
- Cadre en acier revêtu de poudre noire
- Pneus de 10 po
- Crépine d'entrée
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Prise d'entrée d'eau avec filtre
- Manomètre
- Pompe avec protection thermique
- Injecteur de produits chimiques réglable
- Boyau haute pression de 50 pi
- Régulateur de pression externe pour un démarrage facile
- Pistolet à détente isolé
- Lance galvanisée de 36 po avec poignée en plastique

	DC3250GHD-TT	DC4040GHD	DC4040GRHD
Pression de fonctionnement	2 500 PSI	4 000 PSI	
Débit	3 gal/min	4 gal/min	
Moteur	Honda GX200 de 6,5 HP	Honda GX390 de 13 HP	
Vitesse de la pompe	3 600 tr/min		1 800 tr/min (entraînement par engrenage réduit)
Régulateur de pression externe	Oui		
Entraînement par engrenage réduit	Non		Oui
Dimensions	33 po x 23 po x 26 po		
Poids	98 lb	150 lb	160 lb

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression À Essence

Type d'entraînement :

Entraînement Direct

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**