

Laveuses À Pression À Eau Chaude – Série DEF

Dynablast



H2015DEF1



H3025DEF1



H3028DEF1



H3621DEF1/H4030DEF1

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Injecteur de produits chimiques en aval
- Buses à raccord rapide (0°, 15°, 25° et buse à détergent)
- Boyau haute pression de 50 pi
- Interrupteur « marche-arrêt » à bascule facile d'accès
- Brûleur Beckett
- Panneau de commande facile d'accès avec fusible remplaçable
- Soupape de surpression
- Crépine d'entrée
- Cordon d'alimentation de 23 pi
- Moteur industriel Techtop TEFC

	H2015DEF1	H3025DEF1	H3025DEF1L	H3028DEF1	H3621DEF1	H4030DEF1
Pression de fonctionnement	1 500 PSI	2 500 PSI	2 500 PSI	2 800 PSI	2 100 PSI	3 000 PSI
Débit	2,0 gal/min	3,0 gal/min	3,0 gal/min	3,0 gal/min	3,6 gal/min	4,0 gal/min
Moteur	Moteur électrique de 2 HP	Moteur électrique de 5 HP				Moteur électrique de 7 HP
Vitesse de la pompe	3 450 tr/min			1 750 tr/min		
BTU	172 000	260 000	172 000	172 000	300 000	
Brûleur	120 V	240 V				
Combustible (brûleur)	Mazout					
Ampérage	20 A	25 A				35 A
Arrêt-départ temporisé	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions	42 po x 26 po x 40 po	42 po x 28 po x 43 po	36 po x 28 po x 37 po	43 po x 30 po x 29 po	43 po x 30 po x 43 po	43 po x 30 po x 43 po
Poids	290 lb	420 lb	400 lb	450 lb	560 lb	650 lb

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Entraînement Direct

Combustible pour chauffage :

Mazout

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**