

Laveuses À Pression À Eau Chaude – Série DGF

Dynablast



H3025DGF



H4035DGF/GRGF



H4035DGF



HK4030DDF

Caractéristiques:

- Injecteur de produits chimiques en aval
- Buses à raccord rapide (0°, 15°, 25° et buse à détergent)
- Interrupteur « marche-arrêt » à bascule facile d'accès
- Panneau de commande facile d'accès avec fusible remplaçable
- Boyau haute pression de 50 pi
- Brûleur Beckett
- Crépine d'entrée
- Soupape de surpression

	H3025DGF	H4035DGFAR	H4035DGF	H4035GRGF	H4035DGFB	HK4030DDF
Pression de fonctionnement	2 500 PSI	3 500 PSI				3 000 PSI
Débit	3,0 gal/min	3,8 gal/min			4,0 gal/min	4,0 gal/min
Moteur	Honda GX200 de 6,5 HP	Honda GX390 de 13 HP			Vanguard de 14 HP	Kohler de 10 HP
Vitesse de la pompe	3 600 tr/min			1 750 tr/min (entraînement par engrenage réduit)	3 600 tr/min	3 600 tr/min
BTU	170 000		290 000			
Brûleur	12V					
Combustible (brûleur)	Mazout					
Dimensions	40 po x 26 po x 43 po	44 po x 37 po x 39 po	40 po x 28 po x 43 po			
Poids	330 lb	420 lb	440 lb			455 lb

* BATTERIES NON INCLUSES; BATTERIE U1 REQUISE POUR LE MODÈLE H3025DGF, BATTERIE GROUPE 75 REQUISE POUR TOUS LES AUTRES MODÈLES

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression À Essence

Type d'entraînement :

Entraînement Direct

Combustible pour chauffage :

Mazout

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**