



Dynablast®

Chef de file de l'industrie dans la
fabrication de nettoyeurs à haute pression
à eau froide et à eau chaude.

NETTOYEURS À PRESSION À EAU CHAUDE ET FROIDE

Une marque de confiance depuis plus de 30 ans

Comme l'un des plus grands fabricants et distributeurs d'équipements et de composants de lavage à pression, d'hydrovac et de construction légère au Canada, nous offrons une valeur et un choix inégalés.



Afin de mieux répondre aux besoins en constante évolution de nos clients, Dynablast exploite trois bureaux stratégiquement situés à travers le Canada.

Le siège social de Dynablast se trouve à Mississauga, en Ontario — **un site de fabrication et de distribution de 5 000 m² récemment rénové** — et est soutenu par des centres de distribution supplémentaires à Laval, au Québec, et à Edmonton, en Alberta.



@dynablastequipment

Sans Frais 1-888-881-6667

dynablast.ca

Sommaire

Laveuses À Pression À Eau Froide Kodiak..... 1

Laveuses À Pression À Eau Froide – Série KC.....	3
Laveuses À Pression À Eau Froide – Série KC.....	4
Laveuses À Pression À Eau Froide Et À Fixation Murale – Série KCWM	5

Laveuse À Pression À Eau Froide Dynablast.....7

Laveuses À Pression À Eau Froide – Série DC	9
Laveuses À Pression À Eau Froide – Série C.....	10
Laveuses À Pression À Eau Froide – Série DC	11
Laveuses À Pression À Eau Froide – Série CR.....	12
Laveuses À Pression À Eau Froide – Modèle RCB5050G	13
Laveuses À Pression À Eau Froide – Série CB	14
Laveuses À Pression Haute Température – Série CBH	15
Laveuses À Pression Haute Température – Série HT	16
Laveuses À Pression À Eau Froide Murale – Série CWM.....	17
Laveuses À Pression Haute Température Murale – Série CWM HT	18

Laveuse À Pression À Eau Chaude Dynablast..... 21

Laveuses À Pression À Eau Chaude – Série DGF	23
Laveuses À Pression À Eau Chaude – Modèle H4035GRGFT	24
Laveuses À Pression À Eau Chaude – Série HDC.....	25
Laveuses À Pression À Eau Chaude – Série HDC.....	26
Laveuses À Pression À Eau Chaude – Série DEF.....	27
Laveuses À Pression À Eau Chaude – Série BEF.....	28
Laveuses À Pression À Eau Chaude Avec Cheminée Type ‘B’ – Série UHE	29
Laveuses À Pression À Eau Chaude Avec Cheminée Type ‘A’ – Série BEN/P.....	30
Laveuses À Pression À Eau Chaude – Série BEE.....	31
Modules De Chauffage – Série MHGF	32
Modules De Chauffage – Série MHGS.....	33
Modules De Chauffage – Série MHGE.....	34

Dynablast

JOHN BROOKS

Dynablast est une division de John Brooks.

Fondée en 1938, John Brooks est le fournisseur national canadien proposant une gamme complète d'équipements de filtration, de buses de pulvérisation, de pompes et de systèmes sur mesure.



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**



Eau froide Particuliers/Professionnels Série Pro Électrique	3
Eau froide Série Pro Essence.....	4
Eau froide Modèles murales Électrique	5

LAVEUSES À PRESSION À EAU FROIDE KODIAK



Laveuses À Pression À Eau Froide – Série KC



KC2100EPH-TT



KC2100EPC2-TT



KC3100EPC-TT



KC3250EPC-TT

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Cinq buses à raccord rapide
- (0°, 15°, 25°, 40° et buse à détergent)
- Chariot convertible 2 avec poignée réversible
- Crépine d'entrée
- Pneus de 10 po (modèles sur chariot)
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Pompe avec protection thermique
- Boyau haute pression de 30 pi
- Injecteur de produits chimiques à basse pression
- Certifiée ETL
- Lance galvanisée de 36 po avec poignée en plastique
- Pistolet à détente isolé
- Régulateur de pression intégré
- Cordon d'alimentation de 23 pi
- Cadre en acier revêtu de poudre noire
- Injecteur de produits chimiques

	KC2100EPH-TT	KC2100EPC2-TT	KC3100EPC-TT	KC3250EPC-TT
Pression de fonctionnement	1 000 PSI			2 500 PSI
Débit	2,1 gal/min		3 gal/min	3 gal/min
Moteur	1,5 HP		2 HP	5 HP
Vitesse de la pompe	1 750 tr/min			3 400 tr/min
Phase	1			
Tension	120 V			240 V
Ampérage	13,3 A		17,3 A	19,2 A
Dimensions	27 po x 15 po x 17 po	33 po x 23 po x 26 po		
Poids	70 lb	95 lb	98 lb	124 lb

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Entraînement Direct

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Laveuses À Pression À Eau Froide – Série KC



KCR3250GPC-AR



KCR3250GPC/KCR4400GPC



KC3250GPC2-TT/KC4350GPC2

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Cinq buses à raccord rapide (0°, 15°, 25°, 40° et buse à détergent)
- Chariot convertible 2
- Pompe Interpump ou AR
- Cadre en acier avec revêtement en poudre noir
- Pneus de 10 po
- Pompe avec protection thermique
- poignée en plastique
- Injecteur de produits chimiques
- Régulateur de pression intégré
- Lance galvanisée de 36 po avec
- Boyau haute pression
- Pistolet à détente isolé
- Moteur à essence Honda ou Kodiak
- Voyant de niveau d'huile à moteur
- Crépine d'entrée

	KCR3250GPC-AR	KCR3250GPC	KCR4400GPC	KC3250GPC2-TT	KC4350GPC2
Pression de fonctionnement	2 500 PSI		4 000 PSI	2 500 PSI	4 000 PSI
Débit	3 gal/min		4 gal/min	3 gal/min	4 gal/min
Moteur	Kodiak de 7 HP		Kodiak de 15 HP	Honda GX200 de 6,5 HP	Honda GX390 de 13 HP
Vitesse de la pompe	3 600 tr/min				
Pompe	AR	Interpump			
Type de pompe	Pompe axiale	Pompe triplex à pistons plongeurs			
Régulateur de pression intégré	Oui				
Dimensions	33 po x 23 po x 26 po				
Poids	95 lb	99 lb	155 lb	98 lb	150 lb
longueur du boyau	30'	30'	50'	50'	50'

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression À Essence

Type d'entraînement :

Entraînement Direct

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Laveuses À Pression À Eau Froide Et À Fixation Murale – Série KCWM



KC2100EWM-TT
KC3250EWM-TT



KC2100ETDSWM-TT
KC3250ETDSWM-TT

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Cordon d'alimentation de 23 pi
- Cinq buses à raccord rapide (0°, 15°, 25°, 40° et buse à détergent)
- Pistolet isolé
- Lance galvanisée de 36 po avec poignée en plastique
- Injecteur de produits chimiques à basse pression
- Crépine d'entrée
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Moteur électrique de 1,5 HP ou 5 HP
- Support à fixation murale robuste
- Boyau haute pression de 30 pi
- Pompe avec protection thermique
- Certifiée ETL

	KC2100EWM-TT	KC2100ETDSWM-TT	KC3250EWM-TT	KC3250ETDSWM-TT
Pression de fonctionnement	1 000 PSI		2 500 PSI	
Débit	2 gal/min		3 gal/min	
Moteur	1,5 HP		5 HP	
Vitesse de la pompe	1 750 tr/min		3 400 tr/min	
Phase	1			
Tension	120 V		240 V	
Ampérage	13,9 A		19,2 A	
Arrêt-départ temporisé	Non	Oui	Non	Oui
Dimensions	21 po x 15 po x 25 po	21 po x 15 po x 30 po	23 po x 15 po x 25 po	21 po x 15 po x 30 po
Poids	108 lb	111 lb	178 lb	185 lb

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Entraînement Direct

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Dynablast[®]

Eau froide Série Pro Électrique.....	9-10
Eau froide Série Pro Essence.....	11-13
Eau froide Série Pro Électrique.....	14
Haute température Série Pro Électrique.....	15-16
Eau froide Appareils murales Électrique	17
Haute température Appareils murales Électrique	18

LAVEUSE À PRESSION À EAU FROIDE DYNABLAST



Laveuses À Pression À Eau Froide – Série DC

Dynablast



DC2010DE1



DC3621DE1/T1/T3D



DC4030EHD1/T1

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Cordon d'alimentation de 23 pi
- Cinq buses à raccord rapide (0°, 15°, 25°, 40° et buse à détergent)
- Chariot convertible 2 avec poignée réversible
- Pneus de 10 po
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Pompe avec protection thermique
- Injecteur de produits chimiques réglable
- Certifiée ETL
- Régulateur de pression externe
- Lance galvanisée de 36 po avec poignée en plastique
- Boyau haute pression de 50 pi
- Pistolet à détente isolé
- Arrêt-départ temporisé (offert en option)
- Dévidoir offert en option (CC2HRKIT100)
- Crépine d'entrée
- Cadre en acier revêtu de poudre noire

	DC2010DE1	DC3621DE1	DC3621DET1	DC3621DET3D	DC4030EHD1	DC4030EHD1T1
Pression de fonctionnement	1 000 PSI	2 100 PSI			3 000 PSI	
Débit	2,1 gal/min	3,6 gal/min			4 gal/min	
Moteur	Moteur électrique de 1,5 HP	Moteur électrique de 5 HP			Moteur électrique de 7,5 HP	
Vitesse de la pompe	1 750 tr/min					
Phase	1			3	1	
Tension	120 V	240 V		575 V	240 V	
Ampérage	13,3 A	23,2 A		4,94 A	31 A	
Arrêt-départ temporisé	Non	Non	Oui		Non	Oui
Dimensions	33 po x 23 po x 26 po					
Poids	100 lb	180 lb	190 lb		252 lb	285 lb

* SEULE LA CONFIGURATION BASSE EST POSSIBLE AVEC LE CHARIOT DES MODÈLES DC4030EHD1 ET DC4030EHD1T1

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Entraînement Direct

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Laveuses À Pression À Eau Froide – Série C

Dynablast



C4030DEHR



C4030DET/3D



C5030DET1/3D

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Cordon d'alimentation de 23 pi
- Cinq buses à raccord rapide (0°, 15°, 25°, 40° et buse à détergent)
- Pneus de 13 po
- Certifiée ETL
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Prise d'entrée d'eau avec filtre
- Pompe avec protection thermique
- Lance en acier inoxydable de 48 po
- Injecteur de produits chimiques réglable en aval
- Régulateur de pression externe
- Boyau haute pression de 50 pi
- Crépine d'entrée
- Pistolet à détente isolé
- Arrêt-départ temporisé (offert en option)
- Dévidoir offert en option (HR3KIT)
- Cadre en acier revêtu de poudre noire

	C4030DEHR	C4030DET	C4030DET3D	C5030DET1	C5030DET3D
Pression de fonctionnement	3 000 PSI				
Débit	4 gal/min			5 gal/min	
Moteur	7,5 HP			10 HP	
Vitesse de la pompe	1 750 tr/min				
Phase	1		3	1	3
Tension	240 V		575 V	240 V	575 V
Ampérage	31 A		7,08 A	41,8 A	9,55 A
Arrêt-départ temporisé	Non	Oui	Oui		
Dimensions	41 po x 31 po x 24 po				
Poids	270 lb				

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Accouplement rapproché

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Laveuses À Pression À Eau Froide – Série DC

Dynablast



DC3250GHD-TT



DC4040GHD/GRHD

Propulsé par
HONDA
MOTEURS

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Cinq buses à raccord rapide (0°, 15°, 25°, 40° et buse à détergent)
- Chariot convertible 2
- Cadre en acier revêtu de poudre noire
- Pneus de 10 po
- Crépine d'entrée
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Prise d'entrée d'eau avec filtre
- Manomètre
- Pompe avec protection thermique
- Injecteur de produits chimiques réglable
- Boyau haute pression de 50 pi
- Régulateur de pression externe pour un démarrage facile
- Pistolet à détente isolé
- Lance galvanisée de 36 po avec poignée en plastique

	DC3250GHD-TT	DC4040GHD	DC4040GRHD
Pression de fonctionnement	2 500 PSI	4 000 PSI	
Débit	3 gal/min	4 gal/min	
Moteur	Honda GX200 de 6,5 HP	Honda GX390 de 13 HP	
Vitesse de la pompe	3 600 tr/min		1 800 tr/min (entraînement par engrenage réduit)
Régulateur de pression externe	Oui		
Entraînement par engrenage réduit	Non		Oui
Dimensions	33 po x 23 po x 26 po		
Poids	98 lb	150 lb	160 lb

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression À Essence

Type d'entraînement :

Entraînement Direct

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Laveuses À Pression À Eau Froide – Série CR

Dynablast



Propulsé par
HONDA
MOTEURS

CR4035BG(S)

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Injecteur de produits chimiques réglable en aval
- Moteur à essence Honda GX390 avec dispositif d'avertissement en cas de niveau d'huile insuffisant
- Pneus de 13 po
- Prise d'entrée avec filtre transparent
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Régulateur de pression externe muni d'une valve pour un démarrage facile
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Manomètre
- Cinq buses à raccord rapide (0°, 15°, 25°, 40° et buse à détergent)
- Cadre en acier revêtu de poudre noire
- 50' High Pressure Hose
- Boyau haute pression de 50 pi
- Crépine d'entrée
- Ensemble formé d'un pistolet de qualité et d'une lance en acier inoxydable
- Protège-courroie aéré pour réduire la chaleur et prolonger la durée de vie de la courroie
- Tendeur pour un réglage facile de la courroie
- Manomètre

	CR4035BG	CR4035BGS
Pression de fonctionnement	3,500 PSI	
Débit	3,8 gal/min	
Moteur	Honda GX390 de 13 HP	
Vitesse de la pompe	1 450 tr/min	
Démarrateur électrique	Non	Oui
Régulateur de pression externe	Oui	
Dimensions	32 po x 27 po x 25 po	
Poids	175 lb	180 lb

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression À Essence

Type d'entraînement :

Entraînement Par Courroie

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Laveuses À Pression À Eau Froide – Modèle RCB5050G

Dynablast



Propulsé par
HONDA
MOTEURS

RCB5050G

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Moteur Honda V-Twin GX690 de 24 HP avec démarreur électrique
- Nouveau tendeur de courroie réglable
- Courroies faciles d'accès
- Régulateur de pression externe
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump T5050B
- Boyau de 50 pi avec pression nominale de 6000 PSI
- Ensemble lance-pistolet RL57
- Châssis tubulaire de protection de 1,5 po
- Crochet de levage
- Réservoir de carburant de 6 gal
- Cadre en acier revêtu de poudre noire
- Crépine d'entrée
- Manomètre
- Pneus pneumatiques de 13 pouces
- Batterie U1 non incluse

	RCB5050G
Pression de fonctionnement	5 000 PSI
Débit	5,0 gal/min
Moteur	Honda V-Twin GX690 de 24 HP
Vitesse de la pompe	1 845 tr/min
Démarreur électrique	Oui
Régulateur de pression externe	Oui
Dimensions	40 po x 26 po x 43 po
Poids	440 lb

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression À Essence

Type d'entraînement :

Entraînement Par Courroie

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Laveuses À Pression À Eau Froide – Série CB

Dynablast



CB430E1T/3DT | CB530E1T/3DT



CB550E3DT

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Injecteur de produits chimiques réglable en aval
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Moteur électrique à bas régime de 7,5 HP, 10 HP ou 20 HP
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Régulateur de pression externe
- Nouveau tendeur de courroie réglable
- Courroies faciles d'accès
- Certifiée ETL
- Boyau de 50 pi (6 000 PSI)
- Ensemble lance-pistolet RL37
- Roues de 13 po
- Châssis tubulaire de protection de 1,5 po
- Arrêt-départ temporisé
- Cadre en acier revêtu de poudre noire
- Cordon d'alimentation de 23 pi
- Crépine d'entrée
- Moteurs TEFC à vitesse lente de 7,5, 10 et 20 HP

NOUVEAU!

	CB430E1T	CB430E3DT	CB530E1T	CB530E3DT	CB550E3DT
Pression de fonctionnement	2 800 PSI		3 000 PSI		5 000 PSI
Débit	4 gal/min		5 gal/min		
Moteur	7,5 HP		10 HP		20 HP
Vitesse de la pompe	1 264 tr/min		1 325 tr/min		1 360 tr/min
Phase	1	3	1	3	
Tension	240 V	575 V	240 V	575 V ONLY	
Ampérage	31 A	7,09 A	41,8 A	9,55 A	19,1 A
Arrêt-départ temporisé	Oui				
Dimensions	45 po x 31 po x 35 po				
Poids	363 lb	291 lb	385 lb	309 lb	515 lb

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Entraînement Par Courroie

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Laveuses À Pression Haute Température – Série CBH

Dynablast



CBH530E1T | CBH530E3DT

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Injecteur de produits chimiques réglable en aval
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Déchargeur externe
- Moteurs TEFC à vitesse réduite de 10 ch
- Pompe Interpump HT pour une température de l'eau de 85 °C
- Nouveau tendeur de courroie réglable
- Ceintures faciles d'accès
- 6 000 PSI, tuyau de 15 m
- Ensemble pistolet/lance RL37
- Roues de 13 po
- Arrêt-départ temporisé
- Cadre en acier revêtu de poudre noir
- Cordon d'alimentation de 7 m
- Certifiée ETL

	CBH530E1T	CBH530E3DT
Pression de fonctionnement	3 000 PSI	
Débit	5,0 gal/min	
Moteur	10 HP	
Vitesse de la pompe	1 325 tr/min	1 360 tr/min
Phase	1	3
Tension	240 V	575 V ONLY
Ampérage	41.8 A	9.55 A
Arrêt-départ temporisé	Oui	
Dimensions	45 po x 31 po x 35 po	
Poids	309 lb	

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Entraînement Par Courroie

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Laveuses À Pression Haute Température – Série HT

Dynablast



DC5004HTCC2/DC1904HTCC2



DC5004HTDSCC2/DC1904HTDSCC2/DC1904HTDSE3CC2

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Pompe haute température (185 °F)
- Pompe avec protection thermique
- Cordon d'alimentation de 23 pi
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- 1 buse fixe
- Lance en acier inoxydable de 36 po
- Roues de 10 po
- Certifiée ETL
- 36 po avec poignée latérale en plastique
- Régulateur de pression externe
- Boyau bleu (4 000 PSI)
- Chariot convertible 2 avec poignée réversible
- Crépine d'entrée
- Chariot convertible 2 avec poignée réversible
- Moteurs TEFC à vitesse lente de 1,5 ou 5 HP
- Cadre en acier revêtu de poudre noire

	DC5004HTCC2	DC1904HTCC2	DC5004HTDSCC2	DC1904HTDSCC2	DC1904HTDSE3CC2
Pression de fonctionnement	500 PSI	1900 PSI	500 PSI	1900 PSI	
Débit	4 gal/min				
Moteur	1,5 HP	5 HP	1,5 HP	5 HP	
Vitesse de la pompe	1750 tr/min				
Phase	1	3	1	3	
Tension	120 V	240 V	120 V	240 V	575V
Ampérage	13,3 A	23,2 A	13,3 A	23,2 A	4,94 A
Arrêt-départ temporisé	Non		Oui		
Dimensions	40 po x 22 po x 35 po				
Longueur du boyau	Boyau bleu de 30 pi	Boyau bleu de 50 pi	Boyau bleu de 30 pi	Boyau bleu de 50 pi	
Poids	100 lb	195 lb	125 lb	205 lb	195 lb

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Accouplement rapproché

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Laveuses À Pression À Eau Froide Et À Fixation Murale – Série CWM

Dynablast



CWM210DE1-TT/ CWM210DET1-TT/
CWM310DE1-TT/ CWM310DET1-TT/
CWM3621DE1/ CWM3621DET1/
CWM3621DET3D

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Cordon d'alimentation de 23 pi
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Cinq buses à raccord rapide (0°, 15°, 25°, 40° et buse à détergent)
- Injecteur de produits chimiques réglable en aval
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Régulateur de pression externe
- Lance galvanisée de 36 po avec poignée en plastique
- Support à fixation murale robuste
- Boyau de 50 pi
- Pompe avec protection thermique
- Certifiée ETL
- Crépine d'entrée
- 1,5, 2, 5 hp slow speed TEFC motors

	CWM210DE1-TT	CWM210DET1-TT	CWM310DE1-TT	CWM310DET1-TT
Pression de fonctionnement	1 000 PSI			
Débit	2 gal/min		3 gal/min	
Moteur	1,5 HP		2 HP	
Vitesse de la pompe	1 750 tr/min			
Phase	1			
Tension	120 V			
Ampérage	13,3 A		17,3 A	
Arrêt-départ temporisé	Non	Oui	Non	Oui
Dimensions	21 po x 15 po x 25 po			
Poids	108 lb	111 lb	113 lb	116 lb

	CWM3621DE1	CWM3621DET1	CWM3621DET3D
Pression de fonctionnement	2 100 PSI		
Débit	3,6 gal/min		
Moteur	5 HP		
Vitesse de la pompe	1 750 tr/min		
Phase	1		3
Tension	240 V		575 V
Ampérage	23,2 A		4,94 A
Arrêt-départ temporisé	Non	Oui	
Dimensions	23 po x 15 po x 25 po	26 po x 15 po x 30 po	
Poids	178 lb	181 lb	

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Entraînement Direct

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Laveuses À Pression Haute Température À Fixation – Série CWM HT

Dynablast



CWM1904HTDS1/
CWM1904HTDS3D

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Pompe haute température (185 °F) Interpump de la série HT
- 1 buse fixe
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Lance en acier inoxydable de 36 po avec poignée latérale en plastique
- Cordon d'alimentation de 23 pi (CWM1904HTDS3D seulement)
- Certifiée ETL
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Régulateur de pression externe
- Support à fixation murale robuste
- Boyau bleu de 50 pi
- Pompe avec protection thermique
- Crépine d'entrée
- 1,5,2,5 hp slow speed TEFC motors

	CWM1904HTDS1	CWM1904HTDS3D
Pression de fonctionnement	1,900 PSI	
Débit	4 gal/min	4 gal/min
Moteur	5 HP	
Vitesse de la pompe	1 750 tr/min	
Phase	1	3
Tension	240 V	575 V
Ampérage	23,2 A	4,94 A
Arrêt-départ temporisé	Oui	
Dimensions	21 po x 15 po x 30 po	
Poids	190 lb	

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Accouplement rapproché

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Dynablast



Dynablast[®]

Eau chaude Essence Chauffage au fioul Entraînement direct.....	23
Eau chaude Essence Entraînement par courroie/réducteur d'engrenages ...	24-26
Eau chaude Électrique Chauffage au fioul Entraînement direct.....	27
Eau chaude Électrique Chauffage au fioul Entraînement par courroie	28
Très chaude Gaz naturel ou propane Entraînement par courroie	29
Eau chaude Gaz naturel ou propane Entraînement par courroie	30
Eau chaude Électrique Chauffage électrique Entraînement par courroie	31
Eau chaude Gaz naturel ou propane Modules de chauffage	32-34

LAVEUSE À PRESSION À EAU CHAUDE DYNABLAST

Dynablast

Laveuses À Pression À Eau Chaude – Série DGF

Dynablast



H3025DGF



H4035DGF/GRGF



H4035DGF



HK4030DDF

Caractéristiques:

- Injecteur de produits chimiques en aval
- Buses à raccord rapide (0°, 15°, 25° et buse à détergent)
- Interrupteur « marche-arrêt » à bascule facile d'accès
- Panneau de commande facile d'accès avec fusible remplaçable
- Boyau haute pression de 50 pi
- Brûleur Beckett
- Crépine d'entrée
- Soupape de surpression

	H3025DGF	H4035DGFAR	H4035DGF	H4035GRGF	H4035DGFB	HK4030DDF
Pression de fonctionnement	2 500 PSI	3 500 PSI				3 000 PSI
Débit	3,0 gal/min	3,8 gal/min			4,0 gal/min	4,0 gal/min
Moteur	Honda GX200 de 6,5 HP	Honda GX390 de 13 HP			Vanguard de 14 HP	Kohler de 10 HP
Vitesse de la pompe	3 600 tr/min			1 750 tr/min (entraînement par engrenage réduit)	3 600 tr/min	3 600 tr/min
BTU	170 000		290 000			
Brûleur	12V					
Combustible (brûleur)	Mazout					
Dimensions	40 po x 26 po x 43 po	44 po x 37 po x 39 po	40 po x 28 po x 43 po			
Poids	330 lb	420 lb	440 lb			455 lb

* BATTERIES NON INCLUSES; BATTERIE U1 REQUISE POUR LE MODÈLE H3025DGF, BATTERIE GROUPE 75 REQUISE POUR TOUS LES AUTRES MODÈLES

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression À Essence

Type d'entraînement :

Entraînement Direct

Combustible pour chauffage :

Mazout

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Laveuses À Pression À Eau Chaude – Modèle H4035GRGFT

Dynablast

Propulsé par
HONDA
MOTEURS



H4035GRGFT

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Injecteur de produits chimiques réglable en aval
- Régulateur de pression externe
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Moteur Honda GX390 avec démarreur électrique
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Boyau de 50 pi avec connecteurs à raccord rapide
- Crépine d'entrée
- Réservoir de mazout de 4,4 gal
- Cadre en acier avec revêtement en poudre
- Dévidoir (Offert en option)

	H4035GRGFT
Pression de fonctionnement	3 500 PSI
Débit	3,8 gal/min
Moteur	Moteur à essence Honda GX390 de 13 HP
Vitesse de la pompe	1750 tr/min
BTU	290 000
Brûleur	12 V
Combustible (brûleur)	Mazout
Régulateur de pression externe	Oui
Démarreur électrique	Oui
Dimensions	77 po x 51 po x 42 po
Poids	836 lb

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression À Essence

Type d'entraînement :

Entraînement par engrenage réduit

Combustible pour chauffage :

Mazout

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Laveuses À Pression À Eau Chaude – Série HDC

Dynablast



Propulsé par
HONDA
MOTEURS

HDC5035BGFH | HDC8035BGFH

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Moteur Honda V-Twin avec démarreur électrique
- Régulateur de pression externe
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Lance ventilée de 48 po
- Boyau de 50 pi
- Réservoir de diesel de 11,9 gal
- Réservoir à essence de 6,4 gal
- Grand cadran de réglage de la température (brûleur)
- Enveloppe de serpentín en acier inoxydable
- Interrupteur « marche-arrêt » à bascule facile d'accès
- Châssis tubulaire robuste de 1,5 po
- Crépine d'entrée

	HDC5035BGFH	HDC8035BGFH
Pression de fonctionnement	3 500 PSI	3 000 PSI
Débit	5,0 gal/min	7,8 gal/min
Moteur	Moteur à essence Honda GX630 de 20 HP	Moteur à essence Honda GX690 de 24 HP
Vitesse de la pompe	1 450 tr/min	1 750 tr/min
BTU	290 000	370 000
Brûleur	12 V	
Combustible (brûleur)	Mazout	
Régulateur de pression externe	Oui	
Démarreur électrique	Oui	
Dimensions	55 po x 27 po x 46 po	55 po x 27 po x 48 po
Poids	596 lb	700 lb

*CHÂSSIS EN ACIER INOXYDABLE OFFERT EN OPTION

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression À Essence

Type d'entraînement :

Entraînement Par Courroie

Combustible pour chauffage :

Mazout

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Laveuses À Pression À Eau Chaude – Série HDC

Dynablast

Propulsé par
HONDA
MOTEURS



HDC5235GHSS | HDC5050GHSS | HDC8030GHSS

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Injecteur de produits chimiques réglable en aval
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Moteur Honda V-Twin avec démarreur électrique
- Régulateur de pression externe
- Boyau de 50 pi avec connecteurs à raccord rapide
- Crépine d'entrée
- Réservoir de mazout de 12 gal (mazout no 1 ou no 2)
- Cadre en acier avec revêtement en poudre

	HDC5235GHSS	HDC5050GHSS	HDC8030GHSS
Pression de fonctionnement	3 500 PSI	5 000 PSI	3 000 PSI
Débit	5,2 gal/min	5 gal/min	8 gal/min
Moteur	Moteur à essence Honda GX630 de 20 HP		Moteur à essence Honda GX690 de 24 HP
Vitesse de la pompe	1 350 tr/min	1 750 tr/min	1 350 tr/min
BTU	420 000		
Brûleur	12 V		
Combustible (brûleur)	Mazout		
Régulateur de pression externe	Oui		
Démarreur électrique	Oui		
Dimensions	60,5 po x 30 po x 54 po		
Poids	675 lb		

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression À Essence

Type d'entraînement :

Entraînement Par Courroie

Combustible pour chauffage :

Mazout

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Laveuses À Pression À Eau Chaude – Série DEF

Dynablast



H2015DEF1



H3025DEF1



H3028DEF1



H3621DEF1/H4030DEF1

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Injecteur de produits chimiques en aval
- Buses à raccord rapide (0°, 15°, 25° et buse à détergent)
- Boyau haute pression de 50 pi
- Interrupteur « marche-arrêt » à bascule facile d'accès
- Brûleur Beckett
- Panneau de commande facile d'accès avec fusible remplaçable
- Soupape de surpression
- Crépine d'entrée
- Cordon d'alimentation de 23 pi
- Moteur industriel Techtop TEFC

	H2015DEF1	H3025DEF1	H3025DEF1L	H3028DEF1	H3621DEF1	H4030DEF1
Pression de fonctionnement	1 500 PSI	2 500 PSI	2 500 PSI	2 800 PSI	2 100 PSI	3 000 PSI
Débit	2,0 gal/min	3,0 gal/min	3,0 gal/min	3,0 gal/min	3,6 gal/min	4,0 gal/min
Moteur	Moteur électrique de 2 HP	Moteur électrique de 5 HP				Moteur électrique de 7 HP
Vitesse de la pompe	3 450 tr/min			1 750 tr/min		
BTU	172 000	260 000	172 000	172 000	300 000	
Brûleur	120 V	240 V				
Combustible (brûleur)	Mazout					
Ampérage	20 A	25 A				35 A
Arrêt-départ temporisé	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions	42 po x 26 po x 40 po	42 po x 28 po x 43 po	36 po x 28 po x 37 po	43 po x 30 po x 29 po	43 po x 30 po x 43 po	43 po x 30 po x 43 po
Poids	290 lb	420 lb	400 lb	450 lb	560 lb	650 lb

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Entraînement Direct

Combustible pour chauffage :

Mazout

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Laveuses À Pression À Eau Chaude – Série BEF

Dynablast



H3620BEF1 | H4030BEF1/3A/3B/3C/3D

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Injecteur de produits chimiques réglable en aval
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Régulateur de pression externe
- Crépine d'entrée
- Boyau de 50 pi avec connecteurs à raccord rapide
- Réservoir de mazout de 8,8 gal
- Châssis en acier thermolaqué
- Arrêt-départ temporisé
- Serpentin de chauffage Schedule 80
- Moteur industriel Techtop TEFC

	H3620BEF1	H4030BEF1/3A/3B/3C/3D
Pression de fonctionnement	2 000 PSI	3 000 PSI
Débit	3,6 gal/min	3,8 gal/min
Moteur	Moteur électrique de 5 HP	Moteur électrique de 7,5 HP
Tension (1 phase)	240 V	
Tension (3 phases)	-	208 V/240 V/460 V/575 V
Ampérage (1,3A,3B,3C,3D)	27 A	35 A/24 A/22 A/12 A/9 A
Vitesse de la pompe	1450 tr/min	
BTU	315 000	
Combustible (brûleur)	Mazout	
Régulateur de pression externe	Oui	
Arrêt-départ temporisé	Oui	
Dimensions	54 po x 31 po x 46 po	
Poids	580 lb	600 lb

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Entraînement Par Courroie

Combustible pour chauffage :

Mazout

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Laveuses À Pression À Eau Chaude Avec Cheminée Type 'B' – Série UHE

Dynablast



UHE422BEN/P | UHE430BEN/P | UHE520BEN/P | UHE530BEN/P

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Buses à raccord rapide (0°, 15°, 25° et buse à détergent)
- Cadre en acier robuste
- Soupape de surpression
- Crépine d'entrée
- Coupe-tirage inclus
- Allumage électronique (24 V)
- Brûleur à haute efficacité
- Grand cadran de réglage de la température (brûleur)
- Régulateur de pression externe
- Grille de ventilation
- Arrêt-départ temporisé
- Ensemble lance-pistolet de 48 po
- Boyau haute pression de 50 pi
- Enveloppe de serpentin en acier inoxydable
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Interrupteur « marche-arrêt » rotatif facile d'accès
- Panneau d'accès à charnières
- Manomètre
- Détecteur de débit (pour une sécurité accrue)
- Cheminée type 'B'
- Injecteur chimique à basse pression réglable
- Moteur industriel Techtop TEFC

	UHE422BEN/P*	UHE430BEN/P*	UHE520BEN/P*	UHE530BEN/P*
Pression de fonctionnement	2 200 PSI	3 000 PSI	2 000 PSI	3 000 PSI
Débit	4,0 gal/min		5,0 gal/min	
Moteur	Moteur électrique de 5 HP	Moteur électrique de 7,5 HP		Moteur électrique de 10 HP
Tension (1 phase)	240 (1)			
Tension (3 phases)	208 (3A) / 240 (3B) / 460 (3C) / 575 (3D)			
Ampérage (1,3A,3B,3C,3D)	24A/15A/13A/7A/5A	33A/22A/20A/10A/8A		40A/30A/27A/14A/10A
Vitesse de la pompe	1 450 tr/min			
Combustible	Gaz naturel (N) ou propane (P)			
BTU	350 000			
Régulateur de pression externe	Oui			
Arrêt-départ temporisé	Oui			
Dimensions	47 po x 23 po x 41 po			
Poids	560 lb	580 lb		600 lb

* AJOUTER À LA RÉFÉRENCE # - 1 (230V) 3A (208V), 3B (240V), 3C (460V), 3D (575V)

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Entraînement Par Courroie

Combustible pour chauffage :

Gaz naturel ou propane

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Laveuses À Pression À Eau Chaude Avec Cheminée Type 'A' – Série BEN/P

Dynablast



H3620BEN/P | H4030BEN/P | H5030BEN/P

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Buses à raccord rapide (0°, 15°, 25° et buse à détergent)
- Cadre en acier robuste
- Allumage électronique (24 V)
- Grand cadran de réglage de la température (brûleur)
- Arrêt-départ temporisé
- Ensemble lance-pistolet de 48 po
- Boyau haute pression de 50 pi
- Enveloppe de serpentin en acier inoxydable
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Entraînement par courroie
- Régulateur de pression externe
- Interrupteur « marche-arrêt » rotatif facile d'accès
- Soupape de surpression
- Détecteur de débit (pour une sécurité accrue)
- Cheminée type 'A'
- Crépine d'entrée
- Injecteur chimique à basse pression réglable
- Moteur industriel Techtop TEFC
- Coupe-tirage inclus

	H3620BEN/P*	H4030BEN/P*	H5030BEN/P*
Pression de fonctionnement	2 000 PSI	3 000 PSI	
Débit	3,6 gal/min	4,0 gal/min	5,0 gal/min
Moteur	Moteur électrique de 5 HP	Moteur électrique de 7,5 HP	Moteur électrique de 10 HP
Tension (1 phase)	-		
Tension (3 phases)	208 V/230 V/460 V/575 V	208 V/230 V/460 V/575 V	
Ampérage (1,3A,3B,3C,3D)	24A /15A /13A /7A /6A	34A /23A /20A /10A /8A	40A /31A /27A /14A /10A
Vitesse de la pompe	1 450 tr/min		
BTU	345 000		
Régulateur de pression externe	Oui		
Arrêt-départ temporisé	Oui		
Dimensions	47 po x 23 po x 41 po		
Poids	530 lb	540 lb	560 lb
Combustible	Gaz naturel (N) ou propane liquide (P)		

* AJOUTER À LA RÉFÉRENCE # - 1 (230V) 3A (208V), 3B (240V), 3C (460V), 3D (575V)

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Entraînement Par Courroie

Combustible pour chauffage :

Gaz naturel ou propane

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Laveuses À Pression À Eau Chaude – Série BEE

Dynablast



H20155BEE3C/D | H3123BEE363C/D | H3123BEE483D | H3620BEE723C/D
H4030BEE483D | H4030BEE3C/D | H55030BEE3C/D | H7120BEE3C/D

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Injecteur de produits chimiques en aval
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Buses à raccord rapide (0°, 15°, 25° et buse à détergent)
- Arrêt-départ temporisé
- Capot en acier inoxydable
- Grand cadran de réglage de la température (brûleur)
- Démarrage et arrêt automatique
- Boyau haute pression de 50 pi
- Soupape de surpression
- Ensemble lance-pistolet de 48 po
- Compteur d'heures
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Échangeur de chaleur à haute efficacité
- Arrêt automatique en cas de débit d'eau insuffisant
- Commandes à basse tension (24 volts)
- Pieds en acier massif avec embouts en caoutchouc
- Crépine d'entrée
- Moteur industriel Techtop TEFC

	H2015BEE3C/D	H3123BEE363C/D	H3123BEE483D	H3620BEE723C/D
Pression de fonctionnement	1 500 PSI	2 300 PSI		2 000 PSI
Débit	2,0 gal/min	3,1 gal/min		3,6 gal/min
Moteur	2HP Electric	5HP Electric		
Tension (3 phases)	460 V/575 V		575 V	460 V/575 V
Ampérage	50 A / 40 A	55 A / 45 A	55 A	100 A / 80 A
Phase	3			
Vitesse de la pompe	1 400 tr/min			
Dimensions	34 po x 22 po x 21 po			
Poids	480 lb	490 lb		

	H4030BEE483D	H4030BEE3C/D	H5030BEE3C/D	H7120BEE3C/D
Pression de fonctionnement	3 000 PSI			2 000 PSI
Débit	4,0 gal/min	-	5,0 gal/min	7,1 gal/min
Moteur	Moteur électrique de 7,5 HP		Moteur électrique de 10 HP	
Tension (3 phases)	575 V	460 V / 575 V		
Ampérage	60 A	105 A / 85 A	110 A / 90 A	
Phase	3			
Vitesse de la pompe	1 400 tr/min			
Dimensions	34 po x 22 po x 31 po			
Poids	500 lb		520 lb	

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Entraînement Par Courroie

Combustible pour chauffage :

Électriques

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Modules De Chauffage – Série MHGF

Dynablast



MHG400F

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Enveloppe de serpentín en acier inoxydable
- Cadre en acier robuste
- Raccord rapide sur l'entrée d'eau froide
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Trous préalablement percés pour l'installation de la pompe
- Grand cadran de réglage de la température (brûleur)
- Pneus de 13 po
- Réservoir de mazout de 8,8 gal
- Soupape de surpression
- Brûleur Beckett de 120 V
- Interrupteur « marche-arrêt » à bascule facile d'accès (brûleur)

	MHG400F
Pression de fonctionnement	3 500 PSI
BTU	315 000
Brûleur	120 V
Combustible (brûleur)	Mazout n° 1 ou n° 2
Dimensions (po)	54 po x 30 po x 45 po
Poids	380 lb

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Nettoyeur haute pression à mazout

Combustible pour chauffage :

Mazout

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Modules De Chauffage – Série MHGS

Dynablast



MHGSQ35N/P | MHGSQ35N/PEI | MHGE500NSQ/PSQ

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Débit de 4gal/min
- Allumeur
- Valve de régulation du débit gazeux
- Réglage de la température (brûleur)
- Raccord rapide sur l'entrée d'eau froide
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Bac de récupération d'eau
- Soupape de surpression
- Enveloppe de serpentin en acier inoxydable
- Interrupteur « marche-arrêt » (brûleur)
- Coupe-tirage incluse

	MHGSQ35N/P	MHGSQ35N/PEI	MHGE500NSQ/PSQ
Pression de fonctionnement	3 500 PSI		
BTU	345 000		
Valve de régulation du débit gazeux	Millivolt	Transformateur 120 volts - 24 volts	
Combustible	Gaz naturel (N) ou propane (P)		
Type d'évent	A	A	B
Dimensions (po)	24 po x 22 po x 44 po		24 po x 22 po x 47 po
Poids	290 lb		310 lb

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Nettoyeur haute pression à chauffage NG ou LP

Combustible pour chauffage :

Gaz naturel ou propane

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

Modules De Chauffage – Série MHGE

Dynablast



MHGE500N/P



MHGE700N/P | MHGE900N/P

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Revêtement en poudre de polyester
- Thermostat avec verrouillage de sécurité
- Veilleuse à allumage électronique
- Réglages haute ou basse température
- Détecteur de débit
- Détecteur de haute température
- Soupape de décharge haute pression
- Échangeur de chaleur à haute efficacité
- Transformateur 120 volts - 24 volts
- Cheminée type 'B'
- Coupe-tirage incluse avec MHGE500N/P

	MHGE500N/P	MHGE700N/P	MHGE900N/P
Pression de fonctionnement	3 500 PSI		
Débit	4,0 à 5,0 gal/min	6,0 à 8,0 gal/min	9,0 à 10,0 gal/min
Combustible	Gaz naturel (N) ou propane liquide (P)		
Tension (1 phase)	120 V / 240 V		
Taille du conduit d'évacuation	8 po	10 po	12 po
Serpentin	0,75 po (Schedule 80)		
BTU	350 000	525 000	650 000
Dimensions (po)	24 po x 22 po x 47 po	39 po x 27 po x 60 po	39 po x 27 po x 64 po
Poids	310 lb	800 lb	900 lb

UNITÉS POMPEMOTEUR DYNABLAST COMPATIBLES	MPUB530E1 OU MPUB530E3D	MPUB730E3D OU MPUB830E3D	MPUB1030E3D
	3 000 PSI		
	5,0 gal/min	7 à 8 gal/min	10 gal/min
	230 V (1PH) ou 575 V (3PH)	575 V (3PH)	

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Nettoyeur haute pression à mazout

Combustible pour chauffage :

Gaz naturel ou propane

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**



Dynablast[®]