

Laveuses À Pression À Eau Chaude – Modèle H4035GRGFT

Dynablast

Propulsé par
HONDA
MOTEURS



H4035GRGFT

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Injecteur de produits chimiques réglable en aval
- Régulateur de pression externe
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Moteur Honda GX390 avec démarreur électrique
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Boyau de 50 pi avec connecteurs à raccord rapide
- Crépine d'entrée
- Réservoir de mazout de 4,4 gal
- Cadre en acier avec revêtement en poudre
- Dévidoir (Offert en option)

	H4035GRGFT
Pression de fonctionnement	3 500 PSI
Débit	3,8 gal/min
Moteur	Moteur à essence Honda GX390 de 13 HP
Vitesse de la pompe	1750 tr/min
BTU	290 000
Brûleur	12 V
Combustible (brûleur)	Mazout
Régulateur de pression externe	Oui
Démarreur électrique	Oui
Dimensions	77 po x 51 po x 42 po
Poids	836 lb

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression À Essence

Type d'entraînement :

Entraînement par engrenage réduit

Combustible pour chauffage :

Mazout

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**