

Laveuses À Pression À Eau Chaude – Série HDC

Dynablast



Propulsé par
HONDA
MOTEURS

HDC5035BGFH | HDC8035BGFH

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Moteur Honda V-Twin avec démarreur électrique
- Régulateur de pression externe
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Lance ventilée de 48 po
- Boyau de 50 pi
- Réservoir de diesel de 11,9 gal
- Réservoir à essence de 6,4 gal
- Grand cadran de réglage de la température (brûleur)
- Enveloppe de serpentín en acier inoxydable
- Interrupteur « marche-arrêt » à bascule facile d'accès
- Châssis tubulaire robuste de 1,5 po
- Crépine d'entrée

	HDC5035BGFH	HDC8035BGFH
Pression de fonctionnement	3 500 PSI	3 000 PSI
Débit	5,0 gal/min	7,8 gal/min
Moteur	Moteur à essence Honda GX630 de 20 HP	Moteur à essence Honda GX690 de 24 HP
Vitesse de la pompe	1 450 tr/min	1 750 tr/min
BTU	290 000	370 000
Brûleur	12 V	
Combustible (brûleur)	Mazout	
Régulateur de pression externe	Oui	
Démarreur électrique	Oui	
Dimensions	55 po x 27 po x 46 po	55 po x 27 po x 48 po
Poids	596 lb	700 lb

*CHÂSSIS EN ACIER INOXYDABLE OFFERT EN OPTION

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression À Essence

Type d'entraînement :

Entraînement Par Courroie

Combustible pour chauffage :

Mazout

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**