

Laveuses À Pression À Eau Chaude – Série HDC

Dynablast

Propulsé par
HONDA
MOTEURS



HDC5235GHSS | HDC5050GHSS | HDC8030GHSS

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Injecteur de produits chimiques réglable en aval
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Moteur Honda V-Twin avec démarreur électrique
- Régulateur de pression externe
- Boyau de 50 pi avec connecteurs à raccord rapide
- Crépine d'entrée
- Réservoir de mazout de 12 gal (mazout no 1 ou no 2)
- Cadre en acier avec revêtement en poudre

	HDC5235GHSS	HDC5050GHSS	HDC8030GHSS
Pression de fonctionnement	3 500 PSI	5 000 PSI	3 000 PSI
Débit	5,2 gal/min	5 gal/min	8 gal/min
Moteur	Moteur à essence Honda GX630 de 20 HP		Moteur à essence Honda GX690 de 24 HP
Vitesse de la pompe	1 350 tr/min	1 750 tr/min	1 350 tr/min
BTU	420 000		
Brûleur	12 V		
Combustible (brûleur)	Mazout		
Régulateur de pression externe	Oui		
Démarreur électrique	Oui		
Dimensions	60,5 po x 30 po x 54 po		
Poids	675 lb		

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression À Essence

Type d'entraînement :

Entraînement Par Courroie

Combustible pour chauffage :

Mazout

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**