

Laveuses À Pression Haute Température – Série HT

Dynablast



DC5004HTCC2/DC1904HTCC2



DC5004HTDSCC2/DC1904HTDSCC2/DC1904HTDSE3CC2

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Pompe haute température (185 °F)
- Pompe avec protection thermique
- Cordon d'alimentation de 23 pi
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- 1 buse fixe
- Lance en acier inoxydable de 36 po
- Roues de 10 po
- Certifiée ETL
- 36 po avec poignée latérale en plastique
- Régulateur de pression externe
- Boyau bleu (4 000 PSI)
- Chariot convertible 2 avec poignée réversible
- Crépine d'entrée
- Chariot convertible 2 avec poignée réversible
- Moteurs TEFC à vitesse lente de 1,5 ou 5 HP
- Cadre en acier revêtu de poudre noire

	DC5004HTCC2	DC1904HTCC2	DC5004HTDSCC2	DC1904HTDSCC2	DC1904HTDSE3CC2
Pression de fonctionnement	500 PSI	1900 PSI	500 PSI	1900 PSI	
Débit	4 gal/min				
Moteur	1,5 HP	5 HP	1,5 HP	5 HP	
Vitesse de la pompe	1750 tr/min				
Phase	1	3	1	3	
Tension	120 V	240 V	120 V	240 V	575V
Ampérage	13,3 A	23,2 A	13,3 A	23,2 A	4,94 A
Arrêt-départ temporisé	Non		Oui		
Dimensions	40 po x 22 po x 35 po				
Longueur du boyau	Boyau bleu de 30 pi	Boyau bleu de 50 pi	Boyau bleu de 30 pi	Boyau bleu de 50 pi	
Poids	100 lb	195 lb	125 lb	205 lb	195 lb

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Accouplement rapproché

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**