

Laveuses À Pression À Eau Froide – Série KC



KC2100EPH-TT



KC2100EPC2-TT



KC3100EPC-TT



KC3250EPC-TT

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Cinq buses à raccord rapide
- (0°, 15°, 25°, 40° et buse à détergent)
- Chariot convertible 2 avec poignée réversible
- Crépine d'entrée
- Pneus de 10 po (modèles sur chariot)
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Pompe avec protection thermique
- Boyau haute pression de 30 pi
- Injecteur de produits chimiques à basse pression
- Certifiée ETL
- Lance galvanisée de 36 po avec poignée en plastique
- Pistolet à détente isolé
- Régulateur de pression intégré
- Cordon d'alimentation de 23 pi
- Cadre en acier revêtu de poudre noire
- Injecteur de produits chimiques

	KC2100EPH-TT	KC2100EPC2-TT	KC3100EPC-TT	KC3250EPC-TT
Pression de fonctionnement	1 000 PSI			2 500 PSI
Débit	2,1 gal/min		3 gal/min	3 gal/min
Moteur	1,5 HP		2 HP	5 HP
Vitesse de la pompe	1 750 tr/min			3 400 tr/min
Phase	1			
Tension	120 V			240 V
Ampérage	13,3 A		17,3 A	19,2 A
Dimensions	27 po x 15 po x 17 po	33 po x 23 po x 26 po		
Poids	70 lb	95 lb	98 lb	124 lb

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Entraînement Direct

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**