

Laveuses À Pression À Eau Froide – Série KC



KCR3250GPC-AR



KCR3250GPC/KCR4400GPC



KC3250GPC2-TT/KC4350GPC2

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Cinq buses à raccord rapide (0°, 15°, 25°, 40° et buse à détergent)
- Chariot convertible 2
- Pompe Interpump ou AR
- Cadre en acier avec revêtement en poudre noir
- Pneus de 10 po
- Pompe avec protection thermique
- poignée en plastique
- Injecteur de produits chimiques
- Régulateur de pression intégré
- Lance galvanisée de 36 po avec
- Boyau haute pression
- Pistolet à détente isolé
- Moteur à essence Honda ou Kodiak
- Voyant de niveau d'huile à moteur
- Crépine d'entrée

	KCR3250GPC-AR	KCR3250GPC	KCR4400GPC	KC3250GPC2-TT	KC4350GPC2
Pression de fonctionnement	2 500 PSI		4 000 PSI	2 500 PSI	4 000 PSI
Débit	3 gal/min		4 gal/min	3 gal/min	4 gal/min
Moteur	Kodiak de 7 HP		Kodiak de 15 HP	Honda GX200 de 6,5 HP	Honda GX390 de 13 HP
Vitesse de la pompe	3 600 tr/min				
Pompe	AR	Interpump			
Type de pompe	Pompe axiale	Pompe triplex à pistons plongeurs			
Régulateur de pression intégré	Oui				
Dimensions	33 po x 23 po x 26 po				
Poids	95 lb	99 lb	155 lb	98 lb	150 lb
longueur du boyau	30'	30'	50'	50'	50'

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression À Essence

Type d'entraînement :

Entraînement Direct

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**