

Laveuses À Pression À Eau Froide Et À Fixation Murale – Série KCWM



KC2100EWM-TT
KC3250EWM-TT



KC2100ETDSWM-TT
KC3250ETDSWM-TT

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Cordon d'alimentation de 23 pi
- Cinq buses à raccord rapide (0°, 15°, 25°, 40° et buse à détergent)
- Pistolet isolé
- Lance galvanisée de 36 po avec poignée en plastique
- Injecteur de produits chimiques à basse pression
- Crépine d'entrée
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Moteur électrique de 1,5 HP ou 5 HP
- Support à fixation murale robuste
- Boyau haute pression de 30 pi
- Pompe avec protection thermique
- Certifiée ETL

	KC2100EWM-TT	KC2100ETDSWM-TT	KC3250EWM-TT	KC3250ETDSWM-TT
Pression de fonctionnement	1 000 PSI		2 500 PSI	
Débit	2 gal/min		3 gal/min	
Moteur	1,5 HP		5 HP	
Vitesse de la pompe	1 750 tr/min		3 400 tr/min	
Phase	1			
Tension	120 V		240 V	
Ampérage	13,9 A		19,2 A	
Arrêt-départ temporisé	Non	Oui	Non	Oui
Dimensions	21 po x 15 po x 25 po	21 po x 15 po x 30 po	23 po x 15 po x 25 po	21 po x 15 po x 30 po
Poids	108 lb	111 lb	178 lb	185 lb

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Entraînement Direct

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**