

Modules De Chauffage – Série MHGE

Dynablast



MHGE500N/P



MHGE700N/P | MHGE900N/P

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Revêtement en poudre de polyester
- Thermostat avec verrouillage de sécurité
- Veilleuse à allumage électronique
- Réglages haute ou basse température
- Détecteur de débit
- Détecteur de haute température
- Soupape de décharge haute pression
- Échangeur de chaleur à haute efficacité
- Transformateur 120 volts - 24 volts
- Cheminée type 'B'
- Coupe-tirage incluse avec MHGE500N/P

	MHGE500N/P	MHGE700N/P	MHGE900N/P
Pression de fonctionnement	3 500 PSI		
Débit	4,0 à 5,0 gal/min	6,0 à 8,0 gal/min	9,0 à 10,0 gal/min
Combustible	Gaz naturel (N) ou propane liquide (P)		
Tension (1 phase)	120 V / 240 V		
Taille du conduit d'évacuation	8 po	10 po	12 po
Serpentin	0,75 po (Schedule 80)		
BTU	350 000	525 000	650 000
Dimensions (po)	24 po x 22 po x 47 po	39 po x 27 po x 60 po	39 po x 27 po x 64 po
Poids	310 lb	800 lb	900 lb

UNITÉS POMPEMOTEUR DYNABLAST COMPATIBLES	MPUB530E1 OU MPUB530E3D	MPUB730E3D OU MPUB830E3D	MPUB1030E3D
	3 000 PSI		
	5,0 gal/min	7 à 8 gal/min	10 gal/min
	230 V (1PH) ou 575 V (3PH)	575 V (3PH)	

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Nettoyeur haute pression à mazout

Combustible pour chauffage :

Gaz naturel ou propane

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**