

# Modules De Chauffage – Série MHGS

**Dynablast**



MHGSQ35N/P | MHGSQ35N/PEI | MHGE500NSQ/PSQ

## Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Débit de 4gal/min
- Allumeur
- Valve de régulation du débit gazeux
- Réglage de la température (brûleur)
- Raccord rapide sur l'entrée d'eau froide
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Bac de récupération d'eau
- Soupape de surpression
- Enveloppe de serpentin en acier inoxydable
- Interrupteur « marche-arrêt » (brûleur)
- Coupe-tirage incluse

|                                     | MHGSQ35N/P                     | MHGSQ35N/PEI                        | MHGE500NSQ/PSQ        |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Pression de fonctionnement          | 3 500 PSI                      |                                     |                       |
| BTU                                 | 345 000                        |                                     |                       |
| Valve de régulation du débit gazeux | Millivolt                      | Transformateur 120 volts - 24 volts |                       |
| Combustible                         | Gaz naturel (N) ou propane (P) |                                     |                       |
| Type d'évent                        | A                              | A                                   | B                     |
| Dimensions (po)                     | 24 po x 22 po x 44 po          |                                     | 24 po x 22 po x 47 po |
| Poids                               | 290 lb                         |                                     | 310 lb                |

## Type de carburant pour lavage à haute pression :

Nettoyeur haute pression à chauffage NG ou LP

## Combustible pour chauffage :

Gaz naturel ou propane

**Dynablast**

**JOHN BROOKS**

Sans Frais 1-888-881-6667  
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.  
POUR LES PROFESSIONNELS.**