

Laveuses À Pression À Eau Chaude Avec Cheminée Type 'B' – Série UHE

Dynablast



UHE422BEN/P | UHE430BEN/P | UHE520BEN/P | UHE530BEN/P

Caractéristiques:

- Assemblé au Canada
- Boyau avec connecteurs à raccord rapide
- Buses à raccord rapide (0°, 15°, 25° et buse à détergent)
- Cadre en acier robuste
- Soupape de surpression
- Crépine d'entrée
- Coupe-tirage inclus
- Allumage électronique (24 V)
- Brûleur à haute efficacité
- Grand cadran de réglage de la température (brûleur)
- Régulateur de pression externe
- Grille de ventilation
- Arrêt-départ temporisé
- Ensemble lance-pistolet de 48 po
- Boyau haute pression de 50 pi
- Enveloppe de serpentin en acier inoxydable
- Pompe triplex à pistons plongeurs Interpump
- Interrupteur « marche-arrêt » rotatif facile d'accès
- Panneau d'accès à charnières
- Manomètre
- Détecteur de débit (pour une sécurité accrue)
- Cheminée type 'B'
- Injecteur chimique à basse pression réglable
- Moteur industriel Techtop TEFC

	UHE422BEN/P*	UHE430BEN/P*	UHE520BEN/P*	UHE530BEN/P*
Pression de fonctionnement	2 200 PSI	3 000 PSI	2 000 PSI	3 000 PSI
Débit	4,0 gal/min		5,0 gal/min	
Moteur	Moteur électrique de 5 HP	Moteur électrique de 7,5 HP		Moteur électrique de 10 HP
Tension (1 phase)	240 (1)			
Tension (3 phases)	208 (3A) / 240 (3B) / 460 (3C) / 575 (3D)			
Ampérage (1,3A,3B,3C,3D)	24A/15A/13A/7A/5A	33A/22A/20A/10A/8A		40A/30A/27A/14A/10A
Vitesse de la pompe	1 450 tr/min			
Combustible	Gaz naturel (N) ou propane (P)			
BTU	350 000			
Régulateur de pression externe	Oui			
Arrêt-départ temporisé	Oui			
Dimensions	47 po x 23 po x 41 po			
Poids	560 lb	580 lb		600 lb

* AJOUTER À LA RÉFÉRENCE # - 1 (230V) 3A (208V), 3B (240V), 3C (460V), 3D (575V)

Type de carburant pour lavage à haute pression :

Laveuses À Pression Électriques

Type d'entraînement :

Entraînement Par Courroie

Combustible pour chauffage :

Gaz naturel ou propane

Dynablast

JOHN BROOKS

Sans Frais 1-888-881-6667
dynablast.ca



**FABRIQUÉ AU CANADA.
POUR LES PROFESSIONNELS.**