

Moteur électrique à entraînement direct ♦  
Brûleur au mazout

- **Injecteur en aval de produits chimiques :**  
Pour l'injection de savon et de produits chimiques sous basse pression.
- **Raccords à branchement rapide pour tuyaux souples :**  
Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.
- **Grand réservoir de combustible :**  
Pour contenir jusqu'à 4,4 gallons de mazout n° 1 ou n°2. Comprend également une jauge de carburant.
- **Cadre en acier ultra-robuste :**  
Comprend un cadre de sécurité, un support à tuyau et un revêtement époxydique par poudrage.
- **Grand cadran de sélection des températures du brûleur :**  
Réglez facilement la température de l'eau.
- **Interrupteur marche-arrêt à bascule facile d'accès :**  
Comprend un témoin.
- **Fusible remplaçable :**  
Pour une protection contre les surcharges électroniques.
- **Tableau de commande facile d'accès :**  
Pour l'entretien rapide et facile de l'appareil.

- **Enveloppe du serpentin en acier inoxydable :**  
Enveloppe durable antirouille. Serpentin de chauffage, norme 80 et brûleur de 300 000 BTU.

*Dévidoir en option disponible pour H3025DEF1 et H3030DEF1/3D seulement. Utiliser le n° HR4KIT.*



- **Pneumatiques de 13 po :**  
Construction à roulement à billes avec ensemble moyeu et jante en acier

- **Quatre buses à branchement rapide :**  
Les buses chromocodées incluses sont 0°, 15°, 25°, et à savon QC.
- **Tuyau souple haute pression de 50 pi :**  
Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.
- **Combinaison pistolet et lance de qualité :**  
Gâchette facile à utiliser avec lance de 48 po.
- **Soupape de marche à vide séparée :**  
Fait dévier la pression d'eau lorsque la gâchette n'est pas utilisée. Comprend un bouton de commande de pression facilement réglable et tous les raccords en laiton.
- **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure :**  
Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.



### Autres caractéristiques

- **Soupape de surpression** - Pour une sécurité accrue.
- **Moteur électrique (ODP) Baldor**
- **Cordon d'alimentation robuste**
- **Brûleur Beckett de 12 V** - Pas besoin d'électricité

### FICHE TECHNIQUE

FABRIQUÉ AU CANADA

MODÈLE	H2015DEF1	H3025DEF1	H3030DEF1/3D
Pression de service (lb/po <sup>2</sup> ) :	1 500	2 500	3 000
Débit (gal/min) :	2,0	3,0	3,0
Moteur (ch) :	2	5	6
Tension disponible (1-phase) :	115 V	230 V	230 V
Tension disponible (3-phase) :	-	-	575 V
Ampères :	20	30	30/7,5
Régime de la pompe (RPM) :	3 450	3 450	1 725
BTU :	172 000	300 000	300 000
Arrêt temporisé :	Non	Oui	Oui
Dimension (Lo x La x H) :	42" x 26" x 40"	42" x 28" x 43"	42" x 28" x 43"
Poids à l'expédition :	290 lb	420 lb	425 lb

Distribué par :

# Dynablast®



# DEF SERIES

## HOT WATER PRESSURE WASHER

Direct Drive ♦ Electric Powered ♦ Fuel Oil Heated

- **Downstream Adjustable Chemical Injector -**  
For low pressure soap and chemical injection.
- **Quick Connect Hose Connectors -**  
For easy on/off connections and tangle free hoses.
- **Large Fuel Tank -**  
Holds up to 4.4 gallons of No.1 or No.2 fuel oil. Also includes a fuel indicator gauge.
- **Heavy Duty Steel Frame -**  
Includes protective roll cage, hose, holder and a powder coated epoxy finish.
- **Large Burner Temperature Dial -**  
Adjust water temperature with ease.
- **Easy Access ON/OFF Toggle Switch -**  
Includes indicator light.
- **Replaceable Fuse :**  
For electronic overload protection.

- **Stainless Steel Coil Skin -**  
Durable rust resistant skin. Schedule 80 coil with 350 000 BTU burner.

*Optional Hose Reel - Available for H3025DEF1 and H3030DEF1/3D only. Use P/N HR4KIT.*



- **Easy Access Control Panel -**  
Makes servicing your machine fast and easy.
- **Four Quick Connect Nozzles -**  
Colour coded nozzles included are 0°, 15°, 25° QC.
- **50' High Pressure Hose -**  
Durable non-marking steel braided hose.
- **Quality Gun and Lance Combination -**  
Easy pull trigger with 48" lance.
- **Separate Unloader -**  
Diverts water pressure when trigger is not in use. Includes easily adjustable pressure control knob and brass fittings.
- **High Quality Triplex Plunger Pump -**  
All Dynablast pressure washers include GP/Interpump pumps with solid ceramic plungers, thermal pump protector and limited 5 year warranty.
- **13" Pneumatic Tires -**  
Ball bearing construction with a steel rim and hub assembly.



### Other Features

- **High pressure blow-off valve -** For added safety.
- **Baldor electric ODP motor**
- **Heavy duty power cord**
- **12v Beckett Burner -** No external electricity required.

### SPECIFICATIONS

ASSEMBLED IN CANADA

MODEL	H2015DEF1	H3025DEF1	H3030DEF1/3D
Operating Pressure (PSI):	1 500	2 500	3 000
Volume (GPM):	2.0	3.0	3.0
Motor (HP):	2	5	6
Available Voltage (1-phase):	115 V	230 V	230 V
Available Voltage (3-phase):	-	-	575 V
Amps :	20	30	30/7.5
Pump Speed (RPM)	3 450	3 450	1 725
BTU :	172 000	300 000	300 000
Time Delay Shutdown:	No	Yes	Yes
Dimensions - (L x W x H) :	42" x 26" x 40"	42" x 28" x 43"	42" x 28" x 43"
Unit Weight :	290 lb	420 lb	425 lb

Distributed by:

# Dynablast®



Features and specifications subject to change without notice.

www.dynablast.com

DEFEN-01/08