

- **Interrupteur de Surpression :**
Pour une sécurité accrue
- **Régulateur de température du brûleur :**
Réglez facilement la température de l'eau.
- **Soupape de surpression :**
Pour une sécurité accrue.
- **Modèle compact :**
Idéal pour les espaces étroits et les applications stationnaires.
- **Interrupteur ouvert/fermé pour le brûleur.**

Cabinet

- Cabinet en acier de jauge 14
- Peinture poudrée en polymère
- Charnières et ferrures en acier inoxydable
- Charnières de porte réversible
- Deux panneaux d'accès pour le service
- La porte frontale siège sur un cousin
- Capuchon d'évacuation en aluminium



CAB420FLS-12V (Porte ouverte)



Certified UL1776

- **(CAD) Contrôle primaire :**
brûleurs
- **Plaque Cible en Acier Inoxidable**
sur Tous les Serpents.
- **Essai momentané de circulation**
et du thermostat
- **Fonctionne au Carburant**
Diesel No. 1 ou No. 2



CAB420FLS-12V (Porte fermée)

FABRIQUÉ AU CANADA

FICHE TECHNIQUE	SANS VAPEUR ETL CERTIFIÉ		
MODÈLE	CAB420FLS-12V	CAB690FLS-12V	CAB700FLS
Pression de service (lb/po ²)	3500	3500	3500
BTU	420,000	690,000	700,000
Élévation de température	5 GPM @ 120°F	7 GPM @ 165°F	7 GPM @ 170°F
Serpentin	1/2" Norme 80	3/4" Norme 80	3/4" Norme 80
Brûleur	Beckett ADC 12V	Beckett SDC 12V	Wayne EH 120V
Consommation de carburant	3.06 GPH	5.06 GPH	5.03 GPH
Sortie d'eau du serpent	Haut	Du bas	Du bas
Dimensions (lo x la x h)	24" x 24" x 62.5"	27" x 29" x 77"	27" x 29" x 77"
Poids à l'expédition	485 lb	1040 lb	1040 lb

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

Dynablast®



Distribué par :