

VF series

50HP



COSTRUZIONE

- Pompa a 3 pistoni tuffanti orizzontali, disponibile in 2 versioni.
- Carter simmetrico dotato di fissaggi inferiori e superiori per sporgenza albero a destra o sinistra.
- Sistema di raffreddamento pistoni e guarnizioni di pressione.
- Valvole aspirazione mandata a disposizione coassiale.
- Lubrificazione a sbattimento.

CONSTRUCTION

- Triplex plunger pump, available in 2 versions.
- Patent pending, symmetrical power end design featuring top and bottom mounting holes allowing for easy left to right shaft conversion.
- Pressure packing integrated cooling system.
- Horizontally fitted in-line valves.
- Splash lubrication.

Tipo pompa Pump type	Portata Volume		Pressione Pressure			g/ min r.p.m.	Potenza Power		Peso Weight	Dimensioni Dimensions
	l/ min	US Gpm	bar	MPa	p.s.i.		hp	kW		
VF 12	12,5	3.3	1500	150	21750	750	50	36,8	63	607x384x237
	15	4.0	1200	120	17500	900	50	36,8	63	607x384x237
VF 14	17	4.5	1100	110	16000	750	50	36,8	63	607x384x237
	23	6.0	800	80	11600	1000	50	36,8	63	607x384x237

Portate tecniche con rendimento volumetrico 100% / Volumes are theoretical at 100% volumetric efficiency

OPZIONI TRASMISSIONI - DRIVE OPTIONS

Flangia supporto per azionamenti diretti
Flange for direct drive mount



Riduttore
Gearbox



Kit campana e giunto per accoppiamento
a motori idraulici SAE J 744 tipo C
Bell housing and coupling for SAE J 744 C hydraulic motor



Predisposizione presa di forza ausiliaria
opposta albero moto
Auxiliary P.T.O. opposite to shaft side

